

Světelné závory Cegard/Mini



CEDES



*vysoce spolehlivé
malý profil 12 x 16 mm
také v Ex provedení*

Vysoce kompaktní světelné závory Cegard/Mini

Technické parametry Cegard/Mini

- pro statické aplikace, snadnou modernizaci a zkvalitnění výtahů v bytových domech a nebytových prostorách
- husté monitorovací pole 34, 74 a 154 paprsků
- křížené paprsky
- nastavitelná monitorovací výška 1 582 a 1 822 mm
- provozní dosah 0–4 m
- profil pouze 12 x 16 mm
- integrovaná vyhodnocovací jednotka
- výstup PNP/NPN
- k dispozici Ex provedení, zóna 2/22
- integrovaná LED kontrolka
- kabel 5 m – životnost kabelu vyšší než 20 milionů otevření dveří
- napájecí napětí 10–30 V DC
- snadná montáž
- krytí IP65 nebo IP67



Vybrané typy světelných závor Cegard/Mini

CEDES

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
Cegard/Mini SY-2000-8	105 625	8 elementů, 34 paprsků, dosah 4 m, monitorovací výška 1 582 mm, délka 2 000 mm	4 200,-
Cegard/Mini SY-2000-16	105 245	16 elementů, 74 paprsků, dosah 4 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 2 000 mm	5 200,-
Cegard/Mini SY-2000-16 IP67	105 245 M0200	16 elementů, 74 paprsků, dosah 4 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 2 000 mm, IP67	11 850,-
Cegard/Mini SY-2000-32	106 701	32 elementů, 154 paprsků, dosah 4 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 2 000 mm	6 850,-
Cegard/Mini SY-2000-42 NBT	108 403	42 elementů, 42 paprsků, dosah 4 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 2 000 mm, přímé paprsky, rozlišení 50 mm	9 700,-
Cegard/Mini Ex SY-2000-32	105 910 X 1000	provedení do Ex prostředí, 32 elementů, 154 paprsků, dosah 4 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 2 000 mm	27 850,-
Cegard/Mini Ex SY-1900-32	105 910 X 1003	provedení do Ex prostředí, 32 elementů, 154 paprsků, dosah 4 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 1 900 mm	27 850,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!