

Vysoce kompaktní světelné závory Cegard/Max

Technické parametry Cegard/Max

- pro snadnou modernizaci a zkvalitnění výtahů v bytových domech a nebytových prostorách
- husté monitorovací pole 74, 114 nebo 154 paprsků
- křížené paprsky
- monitorovací výška 1 400 mm až 1 822 mm
- provozní dosah 0–5 m
- profil pouze 12 x 16 mm
- funkce blanking
- externí vyhodnocovací jednotka
- sestava obsahuje vysílač, přijímač, vyhodnocovací jednotku a přípojovací kabely 5 m
- vysoká necitlivost vůči okolnímu světlu – 100 000 Lux
- kabel 5 m – životnost kabelu vyšší než 20 milionů otevření dveří
- napájecí napětí 17–240 V AC/DC, 15–25 V AC nebo 15–30 V DC
- snadná montáž a optické zarovnání
- krytí IP65 (závora) a IP54 (vyhodnocovací jednotka)



Vybrané typy světelných závor Cegard/Max

CEDES

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
Cegard/Max-74E	102 795	16 elementů, 74 paprsků, rozlišení 107 mm, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 625 mm, délka 2 000 mm, napájení 15–25 V AC nebo 15–30 V DC	8 500,-
Cegard/Max-74U	103 025	16 elementů, 74 paprsků, rozlišení 107 mm, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 625 mm, délka 2 000 mm, napájení 17–240 V AC/DC	9 490,-
Cegard/Max-74G	104 263	16 elementů, 74 paprsků, rozlišení 95 mm, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 400 mm, délka 2 000 mm, napájení 17–240 V AC/DC	9 690,-
Cegard/Max-74H	104 104	16 elementů, 74 paprsků, rozlišení 120 mm, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 1 900 mm, napájení 17–240 V AC/DC	10 350,-
Cegard/Max-74P	104 287	16 elementů, 74 paprsků, rozlišení 120 mm, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 2 000 mm, napájení 17–240 V AC	11 390,-
Cegard/Max-114U	101 230	24 elementů, 114 paprsků, rozlišení 70 mm, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 630 mm, délka 1 800 mm, napájení 17–240 V AC/DC	10 900,-
Cegard/Max-114H	104 110	24 elementů, 114 paprsků, rozlišení 78 mm, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 814 mm, délka 1 900 mm, napájení 17–240 V AC/DC	10 900,-
Cegard/Max-154U	102 284	32 elementů, 154 paprsků, rozlišení 57 mm, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 800 mm, délka 1 900 mm, napájení 17–240 V AC/DC	11 980,-
Cegard/Max-154L	103 391	32 elementů, 154 paprsků, rozlišení 57 mm, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 800 mm, délka 2 000 mm, napájení 17–240 V AC/DC	11 980,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!