

# Sady dotykových displejů



 **Automation Organizer**  
programovací software

programovací kabel

 **IDEC**

- vynikající zobrazení
- vysoký jas a kontrast
- možnost receptur, alarmů, trendů, transparentní mód
- reálný čas a možnost přepínání až 16 jazyků
- rozhraní RS232, RS485/422, MPI 187,5 kbit/s, Ethernet a multifunkce (dle typu)
- připojení na PLC od IDEC, VIPA, Siemens, Mitsubishi, Omron, Allen Bradley

# Dotykové displeje IDEC v sadě

| Sada  | Popis   | Původní cena                                     | Nová cena  |
|---|---|--|--|
| <b>HG1F-SB22BF-W sada (RS232)</b><br><b>HG1F-SB22YF-W sada (RS485/422)</b><br> <p>FC2A-KC4C<br/>SW1A-W1C</p> | 4,6" monochromatická dotyková LCD obrazovka STN, 300 x 100 pixelů, 16 odstínů šedi, paměť 1 MB, RS232 nebo RS485/RS422<br><br>programovací kabel<br>programovací software Automation Organizer  | 6 950,-<br>(RS232)<br><br>3 990,-<br>(RS485/422) | 6 950,-<br>(RS232)<br><br>3 990,-<br>(RS485/422) |
| <b>HG2G-SB22VF-W sada</b><br> <p>FC2A-KC4C<br/>SW1A-W1C</p>  | 5,7" monochromatická dotyková LCD obrazovka STN, 320 x 240 pixelů, 15 odstínů šedi, <b>MPI rozhraní 187,5 kbit/s</b> , paměť 2 MB, RS232 a RS485/422, O/I Link<br><br>programovací kabel<br>programovací software Automation Organizer  | 11 900,-   | 9 900,-  |
| <b>HG2G-SB22TF-W sada (Ethernet)</b><br> <p>FC2A-KC4C<br/>SW1A-W1C</p>                                       | 5,7" monochromatická dotyková LCD obrazovka STN, 320 x 240 pixelů, 15 odstínů šedi, <b>MPI rozhraní 187,5 kbit/s</b> , paměť 2 MB, RS232 a RS485/422, O/I Link, Ethernet<br><br>programovací kabel<br>programovací software Automation Organizer  | 14 900,-   | 13 900,-   |
| <b>HG2G-5ST22VF-W sada</b><br> <p>FC2A-KC4C<br/>SW1A-W1C</p>  | 5,7" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, 320 x 240 pixelů, 256 barev, <b>MPI rozhraní 187,5 kbit/s</b> , paměť 2 MB, RS232C/RS485 (RS422), O/I Link, USB 2.0 komunikace, bez zálohy dat při výpadku napájení<br><br>programovací kabel<br>programovací software Automation Organizer  | 15 900,-   | 13 900,-   |
| <b>HG2G-5ST22TF-W sada (Ethernet)</b><br> <p>FC2A-KC4C<br/>SW1A-W1C</p>                                    | 5,7" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, 320 x 240 pixelů, 256 barev, <b>MPI rozhraní 187,5 kbit/s</b> , paměť 2 MB, RS232C/RS485 (RS422), O/I Link, USB 2.0 komunikace, Ethernet<br><br>programovací kabel<br>programovací software Automation Organizer   | 19 500,-   | 14 900,-   |
| <b>HG2G-5FT22TF-W sada (Ethernet)</b><br> <p>FC2A-KC4C<br/>SW1A-W1C</p>                                    | 5,7" barevná dotyková LCD obrazovka, 640 x 480 pixelů, 65 536 barev, <b>MPI rozhraní 187,5 kbit/s</b> , paměť 12 MB, RS232C, RS485, 2 rozšiřující moduly, O/I Link, Ethernet<br><br>programovací kabel<br>programovací software Automation Organizer  | 23 900,-   | 19 900,-   |
| <b>HG3G-8JT22MF-W sada (Ethernet)</b><br> <p>HG9Z-XCM42<br/>SW1A-W1C</p>                                   | 8,4" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, vysoké rozlišení SVGA, 800 x 600 pixelů, 65 536 barev, <b>MPI rozhraní 187,5 kbit/s</b> , paměť 12 MB, čtečka SD/SDHC karet až 32 GB, až 4 rozšiřující moduly, 2 x USB komunikace (USB A, USB mini-B), RS232 a RS485 (RS422), O/I Link, Ethernet, audio vstup + výstup, video vstup, šedé provedení<br><br>programovací kabel<br>programovací software Automation Organizer  | 29 500,-   | 22 900,-   |
| <b>HG3G-AJT22MF-W sada (Ethernet)</b><br> <p>HG9Z-XCM42<br/>SW1A-W1C</p>                                   | 10,4" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, vysoké rozlišení SVGA, 800 x 600 pixelů, 65 536 barev, <b>MPI rozhraní 187,5 kbit/s</b> , paměť 12 MB, čtečka SD/SDHC karet až 32 GB, až 4 rozšiřující moduly, 2 x USB komunikace (USB A, USB mini-B), RS232 a RS485 (RS422), O/I Link, Ethernet, audio vstup + výstup, video vstup, šedé provedení<br><br>programovací kabel<br>programovací software Automation Organizer | 39 900,-   | 31 900,-   |
| <b>HG4G-CJT22TF-B sada (Ethernet)</b><br> <p>HG9Z-XCM42<br/>SW1A-W1C</p>                                   | 12,1" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, vysoké rozlišení SVGA, 800 x 600 pixelů, 65 536 barev, <b>MPI rozhraní 187,5 kbit/s</b> , paměť 12 MB, 2 x RS232/RS485 (RS422), O/I Link, 2 x USB komunikace (USB A, USB mini-B), čtečka SD/SDHC karet až 32 GB, až 4 rozšiřující moduly, Ethernet<br><br>programovací kabel<br>programovací software Automation Organizer  | 48 900,-   | 38 500,-   |

Pozn. Pokud není uvedeno jinak, kryt displejů se dodává ve světle šedé nebo černé barvě, u HG1F pouze ve světle šedé.  
**Sady displejů lze objednat pouze jedenkrát.**