

Sady dotykových displejů



 **Automation Organizer**
programovací software











programovací kabel

 **IDEC**

- vynikající zobrazení
- vysoký jas a kontrast
- možnost receptur, alarmů, trendů, transparentní mód
- reálný čas a možnost přepínání až 16 jazyků
- rozhraní RS232, RS485/422, MPI 187,5 kbit/s, Ethernet a multifunkce (dle typu)
- **připojení na PLC od IDEC, VIPA, Siemens, Mitsubishi, Omron, Allen Bradley**

Dotykové displeje IDEC v sadě

Sada	Popis	Cena
HG1F-SB22BF-W sada (RS232) HG1F-SB22YF-W sada (RS485/422)  FC2A-KC4C SW1A-W1C	4,6" monochromatická dotyková LCD obrazovka STN, 300 x 100 pixelů, 16 odstínů šedi, paměť 1 MB, RS232 nebo RS485/RS422 programovací kabel programovací software Automation Organizer	6 950,-
HG2G-SB22VF-W sada  FC2A-KC4C SW1A-W1C	5,7" monochromatická dotyková LCD obrazovka STN, 320 x 240 pixelů, 15 odstínů šedi, MPI rozhraní 187,5 kbit/s , paměť 2 MB, RS232 a RS485/422, O/I Link programovací kabel programovací software Automation Organizer	11 900,-
HG2G-SB22TF-W sada (Ethernet)  FC2A-KC4C SW1A-W1C	5,7" monochromatická dotyková LCD obrazovka STN, 320 x 240 pixelů, 15 odstínů šedi, MPI rozhraní 187,5 kbit/s , paměť 2 MB, RS232 a RS485/422, O/I Link, Ethernet programovací kabel programovací software Automation Organizer	14 900,-
HG2G-5ST22VF-W sada  FC2A-KC4C SW1A-W1C	5,7" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, 320 x 240 pixelů, 256 barev, MPI rozhraní 187,5 kbit/s , paměť 2 MB, RS232C/RS485 (RS422), O/I Link, USB 2.0 komunikace, bez zálohy dat při výpadku napájení programovací kabel programovací software Automation Organizer	15 900,-
HG2G-5ST22TF-W sada (Ethernet)  FC2A-KC4C SW1A-W1C	5,7" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, 320 x 240 pixelů, 256 barev, MPI rozhraní 187,5 kbit/s , paměť 2 MB, RS232C/RS485 (RS422), O/I Link, USB 2.0 komunikace, Ethernet programovací kabel programovací software Automation Organizer	19 500,-
HG3G-8JT22MF-W sada (Ethernet)  HG9Z-XCM42 SW1A-W1C	8,4" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, vysoké rozlišení SVGA, 800 x 600 pixelů, 65 536 barev, MPI rozhraní 187,5 kbit/s , paměť 12 MB, čtečka SD/SDHC karet až 32 GB, až 4 rozšiřující moduly, 2 x USB komunikace (USB A, USB mini-B), RS232 a RS485 (RS422), O/I Link, Ethernet, audio vstup + výstup, video vstup, šedé provedení programovací kabel programovací software Automation Organizer	29 500,-
HG3G-AJT22MF-W sada (Ethernet)  HG9Z-XCM42 SW1A-W1C	10,4" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, vysoké rozlišení SVGA, 800 x 600 pixelů, 65 536 barev, MPI rozhraní 187,5 kbit/s , paměť 12 MB, čtečka SD/SDHC karet až 32 GB, až 4 rozšiřující moduly, 2 x USB komunikace (USB A, USB mini-B), RS232 a RS485 (RS422), O/I Link, Ethernet, audio vstup + výstup, video vstup, šedé provedení programovací kabel programovací software Automation Organizer	39 900,-
HG4G-CJT22TF-B sada (Ethernet)  HG9Z-XCM42 SW1A-W1C	12,1" barevná dotyková LCD obrazovka TFT, vysoké rozlišení SVGA, 800 x 600 pixelů, 65 536 barev, MPI rozhraní 187,5 kbit/s , paměť 12 MB, 2 x RS232/RS485 (RS422), O/I Link, 2 x USB komunikace (USB A, USB mini-B), čtečka SD/SDHC karet až 32 GB, až 4 rozšiřující moduly, Ethernet programovací kabel programovací software Automation Organizer	48 900,-

Pozn. Pokud není uvedeno jinak, kryt displejů se dodává ve světle šedé nebo černé barvě, u HG1F pouze ve světle šedé.

Sady displejů lze objednat pouze jedenkrát.