

Bezpečnostní magnetické spínače



*provedení obdélníkové nebo M20
různé dosahy
až PL e v kombinaci s bezpečnostní
jednotkou MOSAIC*

Bezpečnostní magnetické spínače



Bezpečnostní magnetický spínač MG B 20

- v kombinaci s bezpečnostní programovatelnou jednotkou MOSAIC je magnetický bezpečnostní senzor certifikován PL e
- spínací vzdálenost:
 - 4–16 mm s magnetem MG B M
 - 7–18 mm s magnetem MG B M+
- 2 spínací kontakty
- konektor 4pin M8
- robustní termoplastový kryt
- provozní teplota -25 ...+75 °C
- napájení 24 V DC
- krytí IP67



Bezpečnostní magnetický spínač MG M 20

- v kombinaci s bezpečnostní programovatelnou jednotkou MOSAIC je magnetický bezpečnostní senzor certifikován PL e
- spínací vzdálenost:
 - 4–16 mm s magnetem MG MM
 - 7–20 mm s magnetem MG MM+
- 2 spínací kontakty
- konektor 4pin M8
- průměr 30 mm
- robustní termoplastový kryt
- provozní teplota -25 ...+75 °C
- napájení 24 V DC
- krytí IP67



Bezpečnostní magnetický spínač MG S 20

- v kombinaci s bezpečnostní programovatelnou jednotkou MOSAIC je magnetický bezpečnostní senzor certifikován PL e
- spínací vzdálenost 3–10 mm
- 2 spínací kontakty
- konektor 4pin M8
- kompaktní a robustní termoplastový kryt
- provozní teplota -25 ...+75 °C
- napájení 24 V DC
- krytí IP67

Typy magnetických spínačů



Typ	Obj. kód	Popis	Cena
MG B 20	1291010	bezpečnostní magnetický spínač	890,-
MG B M	1291011	magnet ke spínači MG B 20, pro spínací vzdálenost 4–16 mm	330,-
MG B M+	1291012	magnet ke spínači MG B 20, pro spínací vzdálenost 7-18 mm	330,-
MG M 20	1291020	bezpečnostní magnetický spínač	890,-
MG MM	1291021	magnet ke spínači MG M 20, pro spínací vzdálenost 4–16 mm	330,-
MG MM+	1291022	magnet ke spínači MG M 20, pro spínací vzdálenost 7–20 mm	330,-
MG S 20	1291000	bezpečnostní magnetický spínač	890,-
MG S M	1291001	magnet ke spínači MG S 20, pro spínací vzdálenost 3–10 mm	330,-
Příslušenství			
kabel 5m – konektor 4-pin M8 přímý			250,-
kabel 5m – konektor 4-pin M8 úhlový			280,-