

Naše společnost REM-Technik s. r. o. je rodinnou firmou, která od roku 2002 dodává na český a slovenský trh techniku a komponenty pro průmyslovou a domovní automatizaci. Díky dlouholeté zkušenosti a tradici našich dodavatelů převážně z Německa a Japonska přinášíme inovativní produkty na vysoké technické úrovni.

Naše zákazníci vnímáme jako partnery, se kterými budujeme dlouholeté vztahy založené na společných hodnotách a vzájemné důvěře.

Oslavte s námi 10 let od vzniku firmy REM-Technik a objednejte si speciální výroční sady

Získáte slevu 10 % na každou sadu a jako dárek bezdrátovou PC myš Logitech

Platnost slevy na sady je do 31. 12. 2012.



Sada elektrického pohonu RCA2 s řídicí jednotkou

Mini ROBO Cylinder RCA2



- elektrický pohon válcového typu se servomotorem
- zdvih 50 mm
- maximální zatížení v horizontálním směru 6 kg
- opakovatelnost $\pm 0,02$ mm
- maximální rychlost 100 mm/s
- životnost 5 000 km



Řídicí jednotka ASEP

- polohování do více pozic
- snadno nastavitelná akcelerace, decelerace, upravitelná rychlost
- možnost přednastavit 3 pozice
- napájení 24 V DC



Součástí sady je programovací kabel pro PC a software



Cena sady 26 370,-

Číslo sady	Název a popis sady	Původní cena sady	Cena sady -10 %
sada 249	RCA2 + ASEP + SW + Programovací kabel: elektrický pohon RCA2-RP4N-I-20-2-50-A3-S, řídicí jednotka ASEP-C-20I-PN-2-0, PC Interface Software, programovací kabel RCB-105-5-USB	29 300,-	26 370,-

Sady VIPA CPU s dotykovými displeji ecoPanels

CPU 314-2BG03

- integrovaná pracovní paměť 128 kB rozšiřitelná až do 512 kB
- integrovaná rozhraní: MPI, PROFIBUS-DP Slave, Ethernet rozhraní pro PU/OP komunikaci
- plně programovatelné ve STEP7 od Siemens

CPU 314-2AG12

- integrovaná pracovní paměť 256 kB rozšiřitelná až do 512 kB
- integrovaná rozhraní: MPI, PROFIBUS-DP Master/Slave, Ethernet rozhraní pro PU/OP komunikaci
- plně programovatelné ve STEP7 od Siemens



Dotykový displej 62E-MDCO-DH

- velikost obrazovky 4,3"
- rozlišení 480 x 272 pixelů, 65 536 barev
- rozhraní: 1x RS232 (DB9), 1x RS232/422/485 (DB25), 1x USB-A, 1x Ethernet 10/100 Mbit
- operační systém Windows® Embedded CE 6.0 Core
- licence pro vizualizaci Movicon Basic
- krytí IP65 přední část

Dotykový displej 62H-MDCO-DH

- velikost obrazovky 7"
- rozlišení 800 x 480 pixelů, 65 536 barev
- rozhraní: 1x RS232 (DB9), 1x RS232/422/485 (DB25), 1x USB-A, 1x Ethernet 10/100 Mbit
- operační systém Windows® Embedded CE 6.0 Core
- licence pro vizualizaci Movicon Basic
- krytí IP65 přední část

výběr ze čtyř sad



Ethernetový kabel v hodnotě 150 CZK ke každé sadě zdarma

- 3 m, pro propojení dotykového displeje a CPU, programování CPU a programování displeje

Vizualizační software Movicon 11

- dotykové displeje obsahují runtime licenci Movicon Basic plně dostačující pro většinu aplikací
- vývojové prostředí Movicon dodávané zdarma
- široké spektrum ovladačů
- komunikace s více zařízeními současně
- online konfigurace receptur, trendů, uživatelů atd.
- automatický import tagů ze STEP7 projektu
- vzdálená správa pomocí VNC

Číslo sady	Název a popis sady	Plná cena produktů	Původní cena sady	Cena sady -10 %
sada 242	314-2BG03 + 62E-MDCO-DH, 4,3"	23 150,-	20 700,-	18 630,-
sada 243	314-2BG03 + 62H-MDCO-DH, 7"	29 350,-	26 300,-	23 670,-
sada 244	314-2AG12 + 62E-MDCO-DH, 4,3"	33 865,-	30 200,-	27 180,-
sada 245	314-2AG12 + 62H-MDCO-DH, 7"	40 065,-	35 800,-	32 220,-

Prodej sad VIPA platí pouze v ČR.



Sada relé pro dvouruční ovládání se 2 nouzovými tlačítky

Bezpečnostní relé AD SRT

- pro dvouruční ovládání
- bezpečnostní kategorie 4
- kontakty: 2 bezpečnostní spínací, 1 pomocný rozpínací
- spínaný proud 6 A 240 V AC
- kontrola současného sepnutí obou tlačítek během 0,5 s
- doba odezvy při vypnutí <30 ms
- provozní teplota -25 °C až +55 °C
- rozměry 22,5 x 114,5 x 99 mm
- napájení 24 V AC/DC
- krytí pouzdro IP40, svorky IP20


REER

Nouzové tlačítko YW

- bezpečnostní kategorie 4
- hříbek ø 40 mm
- 2 rozpínací kontakty
- nucené rozpojení kontaktů
- průměr zabudování 22 mm
- nízká hloubka zabudování 46 mm
- odjištění zatáhnutím nebo otočením
- provozní teplota -20 °C až +55 °C
- provedení se šroubovými svorkami
- krytí IP65 (kontakty IP20)



Cena sady
2 556,-

IDEC

Číslo sady	Název a popis sady	Původní cena sady	Cena sady -10 %
sada 247	AD SRT + 2x YW1B-V4E02R: bezpečnostní relé AD SRT a 2 kusy nouzového tlačítka YW1B-V4E02R	2 840,-	2 556,-

Sada bezpečnostní závory od REER s LED signalizačním majákem od IDEC

Cena sady
20 466,-

Bezpečnostní závora EOS4 601 X

- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3
- ochrana prstů: rozlišení 14 mm
- ochranná výška: 610 mm
- profil pouze 28 x 30 mm
- aktivní pole až do konce profilu
- dosah 6 m
- integrované bezpečnostní funkce
- bez nutnosti externího bezpečnostního modulu
- 2 bezpečnostní výstupy PNP
- automatický nebo manuální start/restart
- napájení 24V DC
- součástí sady je kabel s konektorem CD 5 – vysílač, délka 5 m, 5 pin a kabel s konektorem C8D 5 – přijímač, délka 5 m, 8 pin
- krytí IP67


REER

LED signalizační maják LD6A-3DQB-RYG

- oválný tvar – průměr 40 x 60 mm
- 3 barvy – červená, žlutá, zelená
- přímé upevnění
- vysoká svítivost a viditelnost ze všech směrů díky unikátnímu tvaru čoček
- stálé světlo u každé barvy LED
- jednoznačné rozlišení barvy LED zajišťuje oddělení svítících ploch nesvítícími
- možnost popisu jednotlivých barev LED na nesvítící plochy majáku

- napájení 24 V AC/DC
- krytí IP65



IDEC

Číslo sady	Název a popis sady	Původní cena sady	Cena sady -10 %
sada 248	EOS4 601 X + CD5 + C8D5 + LD6A-3DQB-RYG: bezp. závora EOS4 601 X, přípojovací kabely CD 5 a C8D 5, LED signalizační maják LD6A-3DQB-RYG (3 barvy)	22 740,-	20 466,-

Sada bezdrátového ovládání teploty do interiéru



Cena sady
7 947,-

thermokon


Bezdrátový snímač teploty SR04P MS

- teplotní čidlo do interiéru
- využívá standardu EnOcean 868 MHz
- s regulátorem požadovaných hodnot, posuvným spínačem 0/1
- měřicí rozsah 0–40 °C
- vysílací dosah v interiérech 30 metrů
- zdrojem energie je solární článok
- barva bílá
- krytí IP30

Bezdrátový okenní spínač SRW01

- okenní kontakt SRW01 využívající bezdrátové technologie EnOcean (868 MHz) pro monitorování oken a dveří v regulovaných místnostech
- přenosový interval při každé změně (jazyčkový kontakt)
- zdrojem energie je solární článok
- barva bílá
- rozměr 110 x 19 x 15 mm
- krytí IP40

Bezdrátový přijímač SRC-DO

- pro termostatické řízení topení
- regulace termostatu v interiéru, beznapěťový přepínací kontakt, topení s 2bodovým výstupem
- napájení 230 V
- dosah mezi vysílačem a přijímačem je v interiéru 30 m



Číslo sady	Název a popis sady	Původní cena sady	Cena sady -10 %
sada 250	SR04P MS + SRW01 + SRC-DO 230V Type4: bezdrátový snímač teploty interierový SR04P MS, bezdrátový okenní spínač SRW01, bezdrátový přijímač SRC-DO	8 830,-	7 947,-