

# Teplotní analogové snímače



do 31. 12. 2014 **snížené  
ceny**

**thermokon**



*Nové řady teplotních snímačů  
s analogovým výstupem  
do interiéru a venkovního prostředí  
multirange – 6 nastavitelných teplotních rozsahů  
výborná cena*

# Teplotní analogové snímače

## Technické parametry

- teplotní snímače vhodné pro měření teploty ve venkovním prostředí a v interiéru
- různé typy
- aktivní výstup 4–20 mA nebo 0–10 V
- napájení: TRA: 15–24 V DC  
TRV: 15–24 V DC nebo 24 V AC
- krytí IP65

• 6 nastavitelných teplotních rozsahů

	-50°C...+50°C	TRx1	<input type="checkbox"/>
	-10°C...+120°C	TRx2	<input type="checkbox"/>
	0°C...+50°C	TRx3	<input type="checkbox"/>
	50°C...+160°C	TRx4	<input type="checkbox"/>
	0°C...+250°C	TRx5	<input type="checkbox"/>
	-15°C...+35°C	TRx8	<input type="checkbox"/>




AGS snímač pro venkovní prostředí




AKF10 snímač se stonkem



WRF04 snímač do interiéru



VFG54 příložný snímač



TF25 snímač s kabelem

## Typy teplotních analogových snímačů

thermokon

Typ	Popis	Nastavitelné teplotní rozsahy								Cena
		výstup 4–20 mA	výstup 0–10 V	TRx1: -50 °C...+50 °C	TRx2: -10 °C...+120 °C	TRx3: 0 °C...+50 °C	TRx4: 50 °C...+160 °C	TRx5: 0 °C...+250 °C	TRx8: -15 °C...+35 °C	
AGS54ext. TRA MultiRange	snímač pro venkovní prostředí	X		X						990,-
AGS54ext. TRV MultiRange	snímač pro venkovní prostředí		X	X						1 290,-
AKF10.062.07 TRA MultiRange	snímač se stonkem, délka 62 mm, Ø 7 mm	X		X	X	X	X	X	X	990,-
AKF10.062.07 TRV MultiRange	snímač se stonkem, délka 62 mm, Ø 7 mm		X	X	X	X	X	X	X	990,-
AKF10.135.07 TRA MultiRange	snímač se stonkem, délka 135 mm, Ø 7 mm	X		X	X	X	X	X	X	990,-
AKF10.135.07 TRV MultiRange	snímač se stonkem, délka 135 mm, Ø 7 mm		X	X	X	X	X	X	X	990,-
AKF10.192.07 TRA MultiRange	snímač se stonkem, délka 192 mm, Ø 7 mm	X		X	X	X	X	X	X	990,-
AKF10.192.07 TRV MultiRange	snímač se stonkem, délka 192 mm, Ø 7 mm		X	X	X	X	X	X	X	990,-
AKF10.320.07 TRA MultiRange	snímač se stonkem, délka 320 mm, Ø 7 mm	X		X	X	X	X	X	X	1 090,-
AKF10.320.07 TRV MultiRange	snímač se stonkem, délka 320 mm, Ø 7 mm		X	X	X	X	X	X	X	1 090,-
WRF04 TRA MultiRange	snímač do interiéru	X		X		X				890,-
WRF04 TRV MultiRange	snímač do interiéru		X	X		X				890,-
VFG54 TRA MultiRange	příložný snímač	X		X	X	X				990,-
VFG54 TRV MultiRange	příložný snímač		X	X	X	X				990,-
TF25.200.06 TRA MultiRange	snímač s kabelem 2 m	X		X	X	X	X	X		990,-
TF25.200.06 TRV MultiRange	snímač s kabelem 2 m		X	X	X	X	X	X		990,-

Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2014.