

Bezpečnostní závory SAFEGATE



bezpečnostní světelná závora
kategorie 4 s integrovanými
funkcemi pro Muting

Bezpečnostní závory SAFEGATE s integrovanými funkcemi Muting

Nové bezpečnostní závory SAFEGATE jsou vhodné pro bezpečnostní ochranu širokého spektra průmyslových zařízení, zejména vyžadujících funkci Muting. SAFEGATE garantuje perfektní integraci předkonfigurovaných Muting ramen, která se připojují přímo do závory.

- ochranné pole 310–2260 mm
- integrovaná světelná signalizace pro Muting
- EDM vstup pro monitorování zpětné vazby z bezpečnostních relé
- funkce Override
- automatický nebo manuální start / restart
- L konfigurace pro výstup z nebezpečného prostoru
- T konfigurace pro vstup i výstup do nebezpečného prostoru
- široký teplotní rozsah
- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 – SILL 3, PL e
- krytí IP67 vodě a prachu odolné

SAFETY LEVEL
TYPE 4
 SIL 3 – SILCL 3
 PL e – Cat. 4

Rozlišení (mm)	Start / Restart	Typ Muting
30, 40	manuálně nebo automaticky	pouze výstup vstup i výstup
Perimetry	Bezpečnostní výstupy	Muting senzory
2-, 3-, 4paprskové	2	externí 2 nebo 4



Vybrané typy bezpečnostních závor SAFEGATE s integrovanými funkcemi Muting

Typ	Obj. kód	Rozlišení	Výška	Dosah	Cena za pár
SMO 303	1390241	30 mm	310 mm	12 m	24 670,-
SMO 453	1390242	30 mm	460 mm	12 m	26 620,-
SMO 603	1390243	30 mm	610 mm	12 m	29 220,-
SMO 753	1390244	30 mm	760 mm	12 m	30 520,-
SMO 903	1390245	30 mm	910 mm	12 m	33 110,-
SMO 1053	1390246	30 mm	1060 mm	12 m	34 400,-
SMO 1203	1390247	30 mm	1210 mm	12 m	36 340,-
SMO 1353	1390248	30 mm	1360 mm	12 m	38 940,-
SMO 1503	1390249	30 mm	1510 mm	12 m	41 540,-
SMO 1653	1390250	30 mm	1660 mm	12 m	42 830,-
SMO 1803	1390251	30 mm	1810 mm	12 m	46 090,-
SMO 1953	1390252	30 mm	1960 mm	12 m	47 380,-
SMO 2103	1390253	30 mm	2110 mm	12 m	49 980,-
SMO 2253	1390254	30 mm	2260 mm	12 m	51 280,-

Programovatelné typy a typy bez světelné signalizace pro Muting na poptání.

Předkonfigurovaná Muting ramena s kabeláží



Typ	Obj. kód	Popis	Dosah	Cena za pár
MA L2X	1390800	Muting ramena L logika, 2 křížené paprsky	2,5 m	6 650,-
MA T2X	1390802	Muting ramena T logika, 2 křížené paprsky	2,5 m	9 970,-

Speciální typy Muting ramen na poptání.

Příslušenství

Typ	Obj. kód	Rozlišení	Cena
CD 5	1330950	kabel s konektorem pro vysílač, délka 5 m, 5 pin M12	395,-
CS12D5	1390901	kabel s konektorem pro přijímač, délka 5 m, 12 pin M12	1 050,-
AD SR0	1330902	bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty, 1 rozpínací kontakt	1 760,-

Jiné délky kabelů na poptání.