

Dotykové displeje ecoPanels



VIPA CONTROLS

- 4,3", 7", 10" a 15" barevný dotykový displej
- Windows® Embedded CE 6.0 Core
- obsahuje runtime licenci Movicon Basic
- vývojové prostředí Movicon v základní verzi zdarma

Dotykové displeje ecoPanels

Technické parametry

- velikost obrazovky 4,3" s rozlišením 480 × 272 pixelů, 7" s rozlišením 800 × 480 pixelů, 10" s rozlišením 1 024 × 768 pixelů nebo 15" s rozlišením 1 024 × 768 pixelů
- TFT obrazovka širokoúhlá (typ 604LC a 607LC) nebo 4:3 (typ 610LC a 615LC), 65 536 barev, LED podsvícení
- CPU Cortex-A8, 1 000 MHz
- operační systém Windows® Embedded CE 6.0 Core
- paměť RAM 256 MB
- integrovaný flash disk 128 MB pro záznam dat
- čtečka karet SD/MMC
- rozhraní 1× RS232 (DB9), 1× RS232/422/485 (DB25), 1× USB-A, 1× nebo 2× Ethernet 10/100 Mbit
- rozhraní MPI/PROFIBUS-DP (nutno objednat kartu 961-OMP0)
- hodiny reálného času
- napájení 24 V DC
- horizontální nebo vertikální upevnění
- průmyslové provedení bez ventilátoru a pohyblivých částí
- krytí IP65 přední část, IP20 zadní část

Vizualizační software Movicon 11

- **dotykový displej obsahuje runtime licenci Movicon CE Basic plně dostačující pro většinu aplikací**
- vývojové prostředí Movicon dodávané v základní verzi zdarma
- Movicon CE Basic si zachovává většinu funkčnosti SCADA systému
- široké spektrum ovladačů a bohatá vlastní grafická knihovna
- komunikace s více zařízeními současně
- online konfigurace receptur, trendů, uživatelů atd.
- automatický import tagů ze STEP7 projektu
- vzdálená správa pomocí VNC



VIPA CONTROLS

Typ	Kód zboží	Popis	Cena
604LC	62E-MHC0-DH	4,3" TFT obrazovka, 480 x 272 pixelů, CPU Cortex-A8, 1 000 MHz, 256 MB RAM, 128 MB Flash, 1x RS232 (DB9), 1x RS232/422/485 (DB25), 1x USB-A, 1x Ethernet 10/100 Mbit, Windows Embedded CE 6.0 Core, Runtime licence Movicon CE Basic	11 080,-
607LC	62H-MHC0-DH	7" TFT obrazovka, 800 x 480 pixelů, CPU Cortex-A8, 1 000 MHz, 256 MB RAM, 128 MB Flash, 1x RS232 (DB9), 1x RS232/422/485 (DB25), 1x USB-A, 1x Ethernet 10/100 Mbit, Windows Embedded CE 6.0 Core, Runtime licence Movicon CE Basic	18 160,-
610LC	62K-NHC0-DH	10" TFT obrazovka, 1 024 x 768 pixelů, CPU Cortex-A8, 1 000 MHz, 256 MB RAM, 128 MB Flash, 1x RS232 (DB9), 1x RS232/422/485 (DB25), 1x USB-A, 2x Ethernet 10/100 Mbit, Windows Embedded CE 6.0 Core, Runtime licence Movicon CE Basic	35 560,-
615LC	62P-NHC0-DH	15" TFT obrazovka, 1 024 x 768 pixelů, CPU Cortex-A8, 1 000 MHz, 256 MB RAM, 128 MB Flash, 1x RS232 (DB9), 1x RS232/422/485 (DB25), 1x USB-A, 2x Ethernet 10/100 Mbit, Windows Embedded CE 6.0 Core, Runtime licence Movicon CE Basic	44 520,-
Příslušenství	961-OMP0	volitelná karta MPI/PROFIBUS-DP rozhraní (až do 12 Mbit)	3 860,-