

Mezipřírubové uzavírací klapky



 **Bray**



*speciálně pro trh HVAC
kvalitní klapky za velmi dobrou cenu
široké portfolio
snadná montáž*

Mezipřírubové uzavírací klapky



Technické parametry klapek Bray

- jmenovitá světlost DN25...DN500, možnost až DN3000 (na poptání)
- teplota -29 °C...+121 °C
(speciální klapky do teplot -200 °C... +450 °C na poptání)
- provozní tlak 16 barů
- připojení mezi příruby PN6 (do DN400), PN10 a PN16
- hodnoty Kvs 36 m³/h...19 212 m³/h
- rovnoprocentní charakteristika do 70° otevření
- tělo z litiny, chráněné polyesterovou vrstvou
- disk potažen materiálem nylon-11, ten snižuje tření a zvyšuje odolnost proti korozi
- tvar a uložení disku snižuje potřebné momenty, tím se prodlužuje životnost a minimalizuje velikosti pohonů
- dvojité těsnění proti úniku média
- provedení s centrovacími oky nebo závitovými oky

 **Bray**

**ZÁRUKA
2 ROKY**

výborná cena!

30 let na trhu

patentované zpracování klapky

kompatibilní s pohony jiných výrobců



Použití pro následující média:

- studená a teplá voda
- voda s max. 50 % glykolu
- užitková voda
- slaná voda



Univerzální montážní příruba umožňuje použití standardních uzavíracích klapek Bray s pohony od různých výrobců.

V kombinaci s pohonem Bray S70M nabízíme řešení na míru. Samozřejmostí je možnost volby ručního ovládání pomocí páky (do DN300) nebo kola s převodovkou (do DN500).

