

Stabilizované spínané napájecí zdroje řady PS5R-V



**ZÁRUKA
5 LET**



spínané napájecí zdroje
řada PS5R-V
úzké provedení
vysoká účinnost

Stabilizované spínané napájecí zdroje řady PS5R-V


Technické parametry:

- kompaktní velikost
- stabilizovaný DC výstup je možno regulovat zabudovaným potenciometrem $\pm 10\%$
- zdroje PS5R-V lze instalovat v šesti různých polohách
- univerzální vstupy s rozsahem 85...264 VAC a 110...370 VDC se automaticky přizpůsobují vstupnímu napájení
- záruka 5 let na všechny zdroje řady PS5R-V
- nízké zvlnění 1% „peak to peak“ v teplotním rozsahu 0...+55 °C při výstupu 24 VDC
- výstupy mají zabudovanou ochranu proti zkratu a přetížení (auto reset)
- splňuje SEMI F47 Tell Immunity (vstup 208 V AC)
- pružinové svorky s ochranou proti dotyku prstu
- „Touch-down“ svorky pro rychlou a jednoduchou montáž




Montáž


Zdroje PS5R-V lze používat v šesti různých polohách viz obr. Pro jiné varianty montáže, než varianta A, je nutné zohlednit „Derating grafy“.




Varianta A
(vertikálně standard)




Varianta B
(nastojato)




Varianta C
(levá strana nahoře)



Varianta D
(pravá strana nahoře)



Varianta E
(horní strana dole)



Varianta F
(zavěšeno)

Typy stabilizovaných spínaných napájecích zdrojů PS5R-V



Typ	Výkon	DC výstup	Proud	Rozměry (Š × V × H)	Cena
PS5R-VB05	10 W	5 V	2 A	22,5 × 90 × 95 mm	1 020,—
PS5R-VB12	15 W	12 V	1,3 A	22,5 × 90 × 95 mm	1 020,—
PS5R-VB24	15 W	24 V	0,65 A	22,5 × 90 × 95 mm	1 020,—
PS5R-VC12	30 W	12 V	2,5 A	22,5 × 90 × 95 mm	1 380,—
PS5R-VC24	30 W	24 V	1,3 A	22,5 × 90 × 95 mm	1 380,—
PS5R-VD24	60 W	24 V	2,5 A	36 × 95 × 108 mm	1 670,—
PS5R-VE24	90 W	24 V	3,75 A	36 × 95 × 108 mm	1 990,—
PS5R-VF24	120 W	24 V	5 A	46 × 115 × 121 mm	2 630,—
PS5R-VG24	240 W	24 V	10 A	60 × 125 × 125 mm	3 770,—