

Bezpečnostní laserový skener SE2L



AKČNÍ CENA:
51 150,-

IDEC

miniaturní rozměry: 80 × 80 × 95 mm
úhel snímání 270°
krytí IP65

Bezpečnostní laserový skener SE2L

Slouží pro zajištění bezpečnosti osob v nebezpečném prostoru a osob přistupujících ke strojům.


Technické parametry:

- úhel snímání 270°
- bezpečnostní kategorie 3, SIL 2 – SILC2 – PL d
- snadná konfigurace běžným USB kabelem nebo SD kartou
- lze nakonfigurovat až 32 vzorových oblastí
- **dosah**
 - až 5 m v bezpečnostní zóně
 - až 20 m ve výstražných zónách
- miniaturní rozměry: 80 × 80 × 95 mm (Š × V × H)
- skener dokáže nezávisle zabezpečit až 2 zařízení
- konfigurovatelné rozlišení od 30 mm do 70 mm
- přehledné zobrazení provozního stavu skeneru na velkém displeji
- funkce muting a override
- Master-Slave funkce pro propojení až 4 skenerů do jednoho systému
- parametrizační software v ceně HW
- napájení 24 V DC
- krytí IP65
- provedení s kabelem 3 m



malé rozměry:
80 × 80 × 95 mm

AKČNÍ CENA:
51 150,-




Typ	Popis	Cena	Akční cena
SE2L-H05LP	skenovaný úhel 270°, konfigurace až 32 vzorových oblastí se 3 zónami, vstupy: 5× 2 kanály, výstupy: 4× bezpečnostní OSSD, 2× PNP – výstražná zóna, 4× PNP s předdefinovanou funkcí, RS485 pro Master-Slave konfiguraci, Ethernet RJ45, slot pro SD kartu, včetně kabeláže 3 m	66 860,-	51 150,-