

Nouzová tlačítka řady XW/XA Ø zabudování 22 mm



řada XW/XA
cenově výhodné
mechanická indikace
LED prosvětlení

Bezpečnostní tlačítka XW/XA

Technické parametry tlačítka XW:

- bezpečnostní kategorie 4
- barva červená
- prosvětlené (LED) nebo neprosvětlené
- mechanický indikátor stavu kontaktů přímo na těle tlačítka
- 1 až 4 rozpínací kontakty a 1 nebo 2 spínací kontakty
- nucené rozpojení kontaktů
- průměr zabudování 22 mm
- nízká hloubka zabudování
- odjištění zatáhnutím nebo otočením
- krytí IP65

zabudovací
Ø 22 mm



mechanický indikátor – na těle tlačítka je vidět zelený kroužek = kontakty jsou sepnuty

rozpínací kontakty jsou sepnuty (tlačítko není stlačeno)



rozpínací kontakty jsou rozepnuty (tlačítko je stlačeno)




Typ	Popis	Cena
XW1E-BV4TG02MFR	hříbek ø 40 mm, 2 rozpínací kontakty, neprosvětlené, indikátor	880,-
XW1E-LV4TG02Q4MFR	hříbek ø 40 mm, 2 rozpínací kontakty, prosvětlené (LED), indikátor	1 110,-

Typy s jinou kombinací kontaktů na poptání.

Technické parametry tlačítka XA:

- nouzová tlačítka pro zvýšení bezpečnosti
- hloubka zabudování 27,9 mm
- kontakty bloků se rozejdou při demontáži
- průměr zabudování 16 mm
- ovladač průměru 29 a 40 mm (červený nebo šedý)
- odjištění otočením nebo zatáhnutím
- nucené rozpojení kontaktů:
max. 4 rozpínací nebo 3 rozpínací + 1 spínací
- k dispozici prosvětlené provedení a provedení s pájecími přírady nebo s připojením do PCB
- krytí IP65

zabudovací
Ø 16 mm



Typ	Kontakty	ovladače	Barva ovladače	Cena
XA1E-BV302R	2 rozpínací	29 mm	červená	790,-
XA1E-BV304R	4 rozpínací	29 mm	červená	920,-
XA1E-BV402R	2 rozpínací	40 mm	červená	820,-
XA1E-BV404R	4 rozpínací	40 mm	červená	950,-

Typy s jinou kombinací kontaktů na poptání.