

Dotykový displej HG5G



vysoká rychlost a jas
obrazovka 15“

LED podsvícení s dlouhou životností
vývojový software zdarma

Dotykový displej s velkou zobrazovací plochou HG5G-V



15"

NOVINKA

Technické parametry:

- dotykový displej 15"
- TFT barevný LCD displej 65536 barev
- LED podsvícení s dlouhou životností
- rozlišení 1024 × 768, jas 650 cd/m²
- široké pohledové úhly:
zprava/zleva 80°, shora 60°, zespodu 80°
- rychlý start po zapnutí max. 3 sekundy
- Ethernetový port RJ-45 (10/100BASE-T)
- 2 porty RS232C, RS485/RS422
- 2 porty USB 2.0 (typ A, typ Mini-B)
- slot pro 4 rozšiřující I/O moduly
- čtečka SD karet
- 2 video vstupy a audio výstupy
- integrovaný Web Server a FTP server
- uživatelská paměť 56 MB
- napájení 24 VDC
- provozní teplota -20...+60 °C (bez kondenzace)
- barva krytu světle šedá nebo černá
- kompatibilní PLC: IDEC, Allen-Bradley, SIEMENS S7-200, 300, 400, S7-1200, OMRON, Mitsubishi, Keyence, Hitachi, JTEKT, Toshiba Machine Works, GE Fanuc Automation, Modicon, Schneider Electric, Panasonic, Yaskawa Electric, Koyo, Fanuc, Yokogawa Electric, Fuji Electric, Toshiba, LS Industrial Systems, VIGOR, Emerson, Hitachi Industrial Equipment Systems
- rozměry 364,5 × 291,5 × 54,8 mm
- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer
- krytí IP66F/IP67F

Typy dotykového displeje HG5G

IDEC

Typ	Popis	Cena
HG5G-VFXT22MF-B	15", TFT, paměť 56 MB, 2× USB, SD, Ethernet, černý rámeček	65 460,—