

Bezpečnostní senzory R-SAFE RFID



technologie RFID
spínací vzdálenost 12 mm
rozteč mezi šrouby 22 mm
kompatibilní s řadou Magnus RFID

Bezpečnostní senzory R-SAFE RFID

Technické parametry:

- lze použít jako samostatná zařízení, bez nutnosti připojení k Mosaic nebo jiným bezpečnostním relé
- mechanicky kompatibilní s většinou magnetických a bezpečnostních RFID senzorů
- montáž možná z obou stran – vpravo/vlevo
- výběr mezi standardní a úzkou variantou RFID čipu
- teplotní rozsah: -25 až +70°C

NOVINKA

Modely BASIC:

- automatický restart

Modely PLUS:

- automatický restart
- manuální restart
- teach-in kódování
- senzor s integrovanými funkcemi
- sériové zapojení



Tři úrovně kódování:

- Generic – RFID čip může být libovolný z řady R-SAFE a není specificky přiřazen k senzoru.
- Teach-in – RFID čip se naprogramuje prostřednictvím teach-in během nastavení a je pak trvale přiřazen k senzoru, naprogramování je možné opakovat (pouze modely PLUS).
- Unique – RFID čip je k senzoru trvale přiřazen již z výroby.



Vybrané typy bezpečnostních senzorů R-SAFE RFID

| Typ | Obj. kód | Model | Restart | Kódování | Typ připojení | Cena |
|---------------------|----------|-------|----------------------|----------|------------------------------------|---------|
| RRFID BASIC C S G C | 1295016 | BASIC | automatický | Generic | konektor 5-pin M12 | 2 190,- |
| RRFID BASIC C S G P | 1295013 | BASIC | automatický | Generic | kabel 15 cm s konektorem 5-pin M12 | 2 480,- |
| RRFID BASIC C S G 5 | 1295010 | BASIC | automatický | Generic | kabel 5 m | 2 410,- |
| RRFID PLUS C S G C | 1295006 | PLUS | manuální/automatický | Generic | konektor 8-pin M12 | 2 410,- |
| RRFID PLUS C S G P | 1295003 | PLUS | manuální/automatický | Generic | kabel 15 cm s konektorem 8-pin M12 | 2 730,- |
| RRFID PLUS C S G 5 | 1295000 | PLUS | manuální/automatický | Generic | kabel 5 m | 2 620,- |
| RRFID PLUS C S T C | 1295007 | PLUS | manuální/automatický | Teach-in | konektor 8-pin M12 | 2 530,- |
| RRFID PLUS C S T P | 1295004 | PLUS | manuální/automatický | Teach-in | kabel 15 cm s konektorem 8-pin M12 | 2 860,- |
| RRFID PLUS C S T 5 | 1295001 | PLUS | manuální/automatický | Teach-in | kabel 5 m | 2 750,- |

Všechny verze jsou v provedení COMBO = kombinace senzoru a standardního RFID čipu. Verze s jinou délkou kabelu, s úzkým RFID čipem nebo s jiným kódováním jsou dostupné na poptání.