

Bezpečnostní programovatelná jednotka MOSAIC M1S COM a MOSAIC M1S COM RV



integrované síťové protokoly:
PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP
bezpečnostní kategorie 4
SIL 3 – SILCL 3 – PL e

Bezpečnostní programovatelná jednotka MOSAIC M1S COM a MOSAIC M1S COM RV

AKČNÍ CENA:
9 990,–


Technické parametry MOSAIC M1S COM:

- PL e, bezpečnostní kategorie 4, SIL 3, SILCL 3
- 8 bezpečnostních vstupů
- 4 integrované průmyslové sítě již v základní jednotce, síť lze vybrat softwarově
- 4 bezpečnostní jednobokové výstupy OSSD (400 mA) nebo 2 páry výstupů OSSD (400 mA)
- 4 vstupy pro Start/Restart a EDM
- 4 programovatelné signálové výstupy PNP (100 mA)
- 4 testovací výstupy pro monitorování snímačů
- programování přes USB nebo Ethernet, **Ethernet port též vhodný pro vzdálenou správu**
- napájení 24 VDC
- rozměry 45 × 108 × 114,5 mm (Š × V × H)
- rozhraní pro průmyslové sítě: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP

MOSAIC


Technické parametry MOSAIC M1S COM RV:

- PL e, bezpečnostní kategorie 4, SIL 3, SILCL 3
- řídicí jednotka určená do prostředí s nebezpečím výbuchu
- ochrana ATEX zóna 2, 2014/34/EU, UL 121201
 plyny: 3G Ex ec IIC T5 Gc with $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq +50^{\circ}\text{C}$
 3G Ex ec IIC T4 Gc with $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq +65^{\circ}\text{C}$
- 8 bezpečnostních vstupů
- 4 integrované průmyslové sítě již v základní jednotce, síť lze vybrat softwarově
- 4 bezpečnostní jednobokové výstupy OSSD (400 mA) nebo 2 páry výstupů OSSD (400 mA)
- 4 vstupy pro Start/Restart a EDM
- 4 programovatelné signálové výstupy PNP (100 mA)
- 4 testovací výstupy pro monitorování snímačů
- programování přes USB nebo Ethernet, **Ethernet port též vhodný pro vzdálenou správu**
- napájení 24 VDC
- rozměry 45 × 108 × 114,5 mm (Š × V × H)
- rozhraní pro průmyslové sítě: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP

**4 integrované
průmyslové sítě
softwarově
volitelné**


Programovatelné jednotky MOSAIC M1S COM



Typ	Obj. kód	Popis	Kat. cena	Akční cena
MOSAIC M1S COM	1100006	bezpečnostní řídicí jednotka MOSAIC, 8 bezpečnostních vstupů, 4 bezpečnostní jednobokové výstupy OSSD (400 mA) nebo 2 páry OSSD (400 mA), 4 vstupy pro Start/Restart a EDM, 4 programovatelné signálové výstupy PNP (100mA), 4 testovací výstupy pro monitorování snímačů, rozhraní pro průmyslové sítě: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP	10 190,–	9 990,–
MOSAIC M1S COM RV 	1100037	bezpečnostní řídicí jednotka MOSAIC, 8 bezpečnostních vstupů, 4 bezpečnostní jednobokové výstupy OSSD (400 mA) nebo 2 páry OSSD (400 mA), 4 vstupy pro Start/Restart a EDM, 4 programovatelné signálové výstupy PNP (100mA), 4 testovací výstupy pro monitorování snímačů, rozhraní pro průmyslové sítě: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP, ochrana ATEX zóna 2	18 810,–	x

Rozšiřující moduly na straně 39, na našich webových stránkách nebo na poptání.