

Bezpečnostní dveřní spínače HS5L



kompaktní provedení s kovovou hlavou
flexibilní instalace
IP67

Bezpečnostní blokovací dveřní spínač HS5L

Technické parametry:

- kompaktní provedení se 2 a 4 kontakty
- pozlacené kontakty vhodné i pro malé proudy
- elektromagnetická blokace 1400 N
- kovová hlava
- flexibilní instalace – otočením hlavy spínače lze zasunout klíč z 8 směrů
- typ „s pružinou“ (24 VDC odblokuje zámek)
- odblokování tlačítkem zezadu (volitelné)
- klíč pro manuální odemknutí
- LED kontrolka pro monitoring
- připojení kabelu přes pružinové svorky zabraňující uvolnění v důsledku vibrací
- rozměry 35 × 40 × 127 mm
- krytí IP67



dvoukanálové provedení

Vybrané typy bezpečnostních spínačů



Typ	Kontakty	Popis	Cena
HS5L-VA44M-G	monitoring uzavření dveří: 1 rozpínací  , 1 spínací	s pružinou	3 520,–
HS5L-VA44LM-G	monitoring uzavření dveří: 1 rozpínací  , 1 spínací monitoring uzamčení: 1 rozpínací  , 1 spínací	s pružinou a odblokovacím tlačítkem	5 040,–
HS5L-VA7Y4M-G	monitoring uzavření dveří: 1 rozpínací  , 1 spínací	se solenoidem	4 240,–
HS5L-VD7Y4M-G	monitoring uzavření dveří: 2 rozpínací  monitoring uzamčení: 2 rozpínací 	se solenoidem	4 160,–

Rozpínací kontakty označené symbolem  monitorují jak uzavření, tak uzamčení dveří v souladu s normou ISO14119. Ostatní modely na poptání.

Příslušenství	Popis	Cena
HS9Z-A51 	klíč přímý	215,–
HS9Z-A51A 	klíč přímý s gumovými podložkami	280,–
HS9Z-A52 	klíč úhlový	124,–
HS9Z-A52A 	klíč úhlový s gumovými podložkami	290,–
HS9Z-A53 	klíč nastavitelný svisle	370,–
HS9Z-A55 	klíč nastavitelný vodorovně a svisle	325,–
HS9Z-A55S 	klíč úhlově nastavitelný	540,–
HS9Z-BA5 	klíč s pružinou	3 430,–

Bezpečnostní klika ke spínačům HS5L a HS5D

Technické parametry:

- snadný a bezpečný provoz
- dveře lze jednoduše a bezpečně uzamknout
- dveře lze uzamknout klíčem zatlačením a otočením kliky
- pro zajištění bezpečnosti obsluhy je k dispozici oko pro visací zámek
- lze nainstalovat blokovací spínač s elektromagnetickým zámek nebo bez něj
- LED dioda signalizuje stav elektromagnetu
- mechanická životnost až 100 000 operací
- provozní teplota $-25...+70^{\circ}\text{C}$
- možnost umístění visacího zámku
- klíč není součástí dodávky bezpečnostního spínače a musí být objednán samostatně



Čelní pohled



Zadní pohled



Klíč lze zasunout do blokovacího spínače zatlačením a otočením přední kliky. Klíč lze z blokovacího spínače vyjmout otočením přední kliky. Protože lze klikou otočit pouze tehdy, když je zatlačena, je zabráněno tomu, aby klíč narazil do krytu spínače.

Pomocí zadní kliky lze klíč vyjmout, ale nelze jej zasunout. Pro blokaci je možné zvolit bezpečnostní dveřní spínač se solenoidovým magnetickým zámek (HS5L) nebo bez solenoidového elektromagnetického zámku (HS5D).

Vybrané typy bezpečnostních klik a příslušenství



Typ	Popis	Cena
HS9Z-DH5RH	bezpečnostní klika pro pravé dveře	10 010,-
HS9Z-DH5LH	bezpečnostní klika pro levé dveře	10 010,-
HS9Z-DH5C	kryt spínače	6 020,-
HS9Z-DH5B	montážní sada	1 680,-
HS9Z-FL53	montážní sada s odblokovacím tlačítkem pro panel tloušťky 20...30 mm	2 880,-
HS9Z-FL54	montážní sada s odblokovacím tlačítkem pro panel tloušťky 30...40 mm	2 930,-
HS9Z-FL55	montážní sada s odblokovacím tlačítkem pro panel tloušťky 40...50 mm	3 310,-