

Bezpečnostní blokovací dveřní spínače HS5E



 **IDEC**

spínače se solenoidem
úzké plastové provedení
IP67

Nejmenší bezpečnostní spínač se čtyřmi kontakty a solenoidem!

Technické parametry spínače HS5E:

- elektromagnetická blokace 1 000 N (norma GS-ET-19)
- ideální pro dveře s omezeným prostorem
- úzké plastové provedení s kovovou hlavou (lze otáčet)
- flexibilní instalace - otočením hlavy spínače do potřebného úhlu
lze zasunout klíč z 8 směrů
- odblokování tlačítkem zezadu (volitelné)
- LED kontrolka (volitelné)
- kontakty: max. 4 spínací / rozpínací
- bezpečnostní kontakty: 1 spínací + 1 rozpínací (v sérii)
- pomocné kontakty: 1 spínací (klíč) + 1 spínací (zámek)
- klíč pro manuální odemknutí spínače
- rozměry: 35 x 40 x 146 mm
- provedení s kabelem
- krytí IP67



Nouzové tlačítko umožní odblokování dveří z vnitřní strany v případě, že by operátor zůstal v nebezpečném prostoru.



Bezpečnostní spínače řady HS5E



Typ	Popis	Cena
HS5E-A4001	hlavní obvod: 1 rozpínací + 1 rozpínací kontakt, monitorovací obvod: 1 spínací + 1 spínací kontakt, kabel 1 m	1 990,-
HS5E-A4005	hlavní obvod: 1 rozpínací + 1 rozpínací kontakt, monitorovací obvod: 1 spínací + 1 spínací kontakt, kabel 5 m	2 470,-
HS5E-F4005	hlavní obvod: 1 rozpínací + 1 rozpínací kontakt, monitorovací obvod: 2 rozpínací, kabel 5 m	2 990,-
HS9Z-A51	klíč přímý (pro řadu HS5D a HS5E)	79,-
HS9Z-A52	klíč úhlový (pro řadu HS5D a HS5E)	79,-
HS9Z-A55	klíč nastavitelný vodorovně a svisle (pro řadu HS5D a HS5E)	190,-