

# Dotykové displeje HG3G a HG4G



vysoká rychlost a jas  
obrazovka 8,4“, 10,4“ a 12,1“  
multimediální funkce  
vývojový software zdarma

# Středně velké dotykové displeje HG3G a HG4G



8,4" HG3G

10,4" HG3G

12,1" HG4G

## Technické parametry displejů HG3G a HG4G

- dotykový displej 8,4", 10,4" a 12,1"
- TFT barevný LCD displej 65536 barev
- rozlišení 1024 × 768 a jas 800 cd/m<sup>2</sup> široké pohledové úhly: zprava/zleva 80°, shora 85°, zespodu 85°
- rychlý start po zapnutí max. 3 sekundy
- Ethernetový port RJ-45 (10/100BASE-T)
- 2 porty RS232C, RS485/RS422
- 2 porty USB 2.0 (typ A, typ Mini-B)
- slot pro 4 rozšiřující I/O moduly
- čtečka SD karet
- 2 video vstupy a audio výstupy
- integrovaný Web Server a FTP server
- uživatelská paměť 58MB
- multimediální funkce – záznam a přehrávání videa (z připojené kamery nebo uležené na SD kartě)
- napájení 24V DC
- provozní teplota –20 °C až 60 °C (bez kondenzace)
- barva krytu světle šeda nebo černá
- kompatibilní PLC: IDEC, Allen-Bradley, SIEMENS S7-200, 300, 400, S7-1200, OMRON, Mitsubishi, Keyence, Hitachi, JTEKT, Toshiba Machine Works, GE Fanuc Automation, Modicon, Schneider Electric, Panasonic, Yaskawa Electric, Koyo, Fanuc, Yokogawa Electric, Fuji Electric, Toshiba, LS Industrial Systems, VIGOR, Emerson, Hitachi Industrial Equipment Systems
- rozměry: 231 × 176 × 54,4 mm (8,4")  
270 × 212 × 52,7 mm (10,4")  
314 × 240 × 54,1 mm (12,1")
- uživatelsky přívětivý programovací software Automation Organizer v ceně hardwaru
- kryti IP66F/IP67F

## Typy dotykových displejů HG3G a HG4G



Typ	Popis	Cena
HG3G-V8XT22MF-W	8,4", barevný TFT, Ethernet, 2× USB, 2× RS232C, 2× RS485/RS422, šedý rámeček	25 970,-
HG3G-V8XT22MF-B	8,4", barevný TFT, Ethernet, 2× USB, 2× RS232C, 2× RS485/RS422, černý rámeček	25 970,-
HG3G-VAXT22MF-W	10,4", barevný TFT, Ethernet, 2× USB, 2× RS232C, 2× RS485/RS422, šedý rámeček	35 510,-
HG3G-VAXT22MF-B	10,4", barevný TFT, Ethernet, 2× USB, 2× RS232C, 2× RS485/RS422, černý rámeček	35 510,-
HG4G-VCXT22MF-B	12,1", barevný TFT, Ethernet, 2× USB, 2× RS232C, 2× RS485/RS422, černý rámeček	41 870,-