

Průmyslové lankové spínače
























.steute

velký výběr, různá provedení
plastový nebo kovový kryt
spínače bezpečnostní, do extrémního
a výbušného prostředí, bezdrátové

Vysoce kvalitní lankové spínače

Vybrané typy lankových spínačů

.steute

BEZPEČNOSTNÍ LANKOVÉ SPÍNAČE			
Typ	Obj. kód	Popis	Cena
ZS 70 IÖ/1S VD 	1178365	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana až 10 m, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP67	1 790,-
ZS 71 ZÖ/1S VD/100 N 	1185002	s kovovým krytem, jednostranný, 3 kontakty, délka lana až 35 m, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP65	2 990,-
ZS 73 IÖ/1S VD/120-180 N 	1048218	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP54	4 220,-
ZS 75 IÖ/1S VD/295-390 N 	1048345	s kovovým krytem, jednostranný, 2 nebo 4 kontakty, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP54	5 900,-
ZS 80 ZÖ/2S WVD 	1177916	s kovovým krytem, jednostranný, 4 kontakty, délka lana do 100 m, uvolňovací páčka (VD), vodotěsný límec, indikátor polohy, integrované nouzové tlačítko, detekce přerušeni lana, IP67	4 700,-
ZS 441 IÖ/1S VD 150 N 	1048284	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana do 60 m, uvolňovací tlačítko (VD) nebo klíč (VS), detekce přerušeni lana, IP65 (VD)/IP54 (VS)	3 440,-
ZS 73 S IÖ/1S VD 	1053107	s kovovým krytem, oboustranný, 2 nebo 3 kontakty, délka lana 2x100 m, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP65	6 260,-
ZS 75 S IÖ/1S VD 	1048339	s kovovým krytem, oboustranný, 2 nebo 4 kontakty, délka lana 2x100 m, uvolňovací tlačítko (VD), klíč (VS) nebo táhlo (VZ), detekce přerušeni lana, IP65 VD/IP54 VS/IP67 VZ	9 030,-
ZS 91 S ZÖ/2S VD -40 °C...+85 °C IP66 Extreme 	1189190	s plastovým krytem, oboustranný, 4 kontakty, délka lana 2x100 m, uvolňovací páčka, detekce přerušeni lana, pro teploty od -40 °C do +85 °C, IP66/67	7 230,-
LANKOVÉ SPÍNAČE			
ES 95 Z IÖ/1S 	1179354	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, pomalé spínání, IP67	1 230,-
ES 51 Z IÖ/1S 	1047044	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, pomalé spínání, IP65	1 030,-
ES 41 Z IÖ/1S 	1046348	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu nebo na strop, pomalé nebo rychlé spínání, IP65	1 030,-
ES 61 Z IÖ/1S 	1047826	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu nebo na strop, pomalé nebo rychlé spínání, IP65	1 890,-
ZS 70 Z IÖ/1S 	1182884	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, rychlé spínání, IP67	1 550,-
ZS 71 Z IÖ/1S 	1179743	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, rychlé spínání, IP65	2 160,-
ZS 70 IÖ/1S 	1178448	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana až 10 m, rychlé spínání, detekce přerušeni lana, IP67	1 410,-
ZS 71 IÖ/1S 55N 	1048069	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 20 m, 2 různé síly pružiny (na síle závisí max. délka lana), detekce přerušeni lana, IP65	2 160,-
ZS 73 IÖ/1S/120-180 N 	1173003	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, detekce přerušeni lana, IP54	3 840,-
ZS 75 IÖ/1S/120-180 N 	1048344	s kovovým krytem, jednostranný, 2 nebo 4 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, detekce přerušeni lana, IP54	5 110,-
ZS 441 IÖ/1S/150 N 	1159581	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 60 m, detekce přerušeni lana, IP65	3 260,-
ZS 75 S IÖ/1S 	1048338	s kovovým krytem, oboustranný, 2 nebo 4 kontakty, rychlé spínání, délka lana 2x100 m, detekce přerušeni lana, IP65	8 230,-
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	1032984	lano ocelové	100,-
	1041765	kladka vodící	610,-
	1033245	lanové oko 3B	75,-
	1033248	lanová svorka Duplex	150,-
	1033247	lanová svorka	47,-

Možnosti lankových spínačů: s vodotěsným límcem W, s emergency stop tlačítkem NA, s ukazatelem polohy A, do Ex prostředí, NIRO – nerez, s červenou kontrolkou, s LED kontrolkou, multi-LED červenou, multi-LED bílou, kompenzační pružiny pro spínače.