



# Vysoce kompaktní bezpečnostní světelné závory EOS4 X

## Technické parametry EOS4 X

- profil pouze 28 x 30 mm
- aktivní pole až do konce profilu
- ochranné pole: 160–1 810 mm
- ochrana prstů: rozlišení 14 mm
- ochrana rukou: rozlišení 30 mm
- dosah až 12 m
- připojení konektorem M12
- integrované bezpečnostní funkce
- bez nutnosti externího bezp. modulu
- 2 bezpečnostní výstupy PNP

- automatický nebo manuální start/restart
- vstup zpětné vazby pro ovládání externího relé (EDM)
- funkce muting v konfiguraci s bezpečnostním relé AD SRM
- modely pro Master/Slave konfiguraci kaskádové zapojení
- připojitelné k MOSAIC bez bezpečnostního relé
- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 – SILCL 3, PL e
- krytí IP67 vodě a prachu odolné

Jiná provedení EOS4 X na poptání

- ochrana těla: rozlišení 50–90 mm
- dosah u „H“ modelů až 20 m
- perimetry 2–3–4 paprsky pro ochranu přístupu do monitorované zóny
- pro bezpečnostní kategorii 2 dostupná varianta EOS2
- krytí IP69K při použití ochranného pouzdra odolného proti vodě a nízkým teplotám, vhodného i do potravinářství

## Vybrané typy bezpečnostních závor EOS4 X



Typ	Obj. kód	Rozlišení	Výška	Dosah	Původní cena	Akční cena do 30. 6. 2018
EOS4 151 X	1310010	14 mm	160 mm	6 m	10 950,-	9 300,-
EOS4 301 X	1310011	14 mm	310 mm	6 m	13 950,-	11 860,-
EOS4 451 X	1310012	14 mm	460 mm	6 m	17 450,-	14 830,-
EOS4 601 X	1310013	14 mm	610 mm	6 m	19 950,-	16 960,-
EOS4 751 X	1310014	14 mm	760 mm	6 m	23 950,-	20 360,-
EOS4 901 X	1310015	14 mm	910 mm	6 m	26 950,-	22 910,-
EOS4 1051 X	1310016	14 mm	1 060 mm	6 m	29 950,-	25 460,-
EOS4 1201 X	1310017	14 mm	1 210 mm	6 m	33 950,-	28 860,-
EOS4 1351 X	1310018	14 mm	1 360 mm	6 m	40 950,-	34 810,-
EOS4 1501 X	1310019	14 mm	1 510 mm	6 m	44 450,-	37 780,-
EOS4 1651 X	1310072	14 mm	1 660 mm	6 m	48 450,-	41 190,-
EOS4 1801 X	1310073	14 mm	1 810 mm	6 m	52 460,-	44 590,-
EOS4 153 X	1310210	30 mm	160 mm	12 m	8 950,-	7 610,-
EOS4 303 X	1310211	30 mm	310 mm	12 m	9 950,-	8 460,-
EOS4 453 X	1310212	30 mm	460 mm	12 m	12 950,-	11 010,-
EOS4 603 X	1310213	30 mm	610 mm	12 m	14 950,-	12 710,-
EOS4 753 X	1310214	30 mm	760 mm	12 m	17 950,-	15 260,-
EOS4 903 X	1310215	30 mm	910 mm	12 m	19 450,-	16 530,-
EOS4 1053 X	1310216	30 mm	1 060 mm	12 m	22 450,-	19 080,-
EOS4 1203 X	1310217	30 mm	1 210 mm	12 m	24 950,-	21 210,-
EOS4 1353 X	1310218	30 mm	1 360 mm	12 m	27 450,-	23 330,-
EOS4 1503 X	1310219	30 mm	1 510 mm	12 m	29 450,-	25 030,-
EOS4 1653 X	1310272	30 mm	1 660 mm	12 m	32 450,-	27 560,-
EOS4 1803 X	1310273	30 mm	1 810 mm	12 m	34 450,-	29 290,-
kabel s konektorem CD 5 – vysílač, délka 5 m, 5 pin					350,-	300,-
kabel s konektorem C8D 5 – přijímač, délka 5 m, 8 pin					450,-	380,-
AD SR0, bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty + 1 rozpínací kontakt, pro bezpečnostní světelné závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus					1 590,-	1 350,-
AD SR0A, bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty					1 290,-	1 100,-
AD SRM, bezpečnostní relé, muting, 2 spínací kontakty					4 500,-	3 825,-

Jiné výšky, rozlišení a dosahy na poptání.

Akční cena platí do 30. 6. 2018 a vztahuje se pouze na produkty uvedené v tomto letáku.