

Bezpečnostní světelné závory EOS2 X



vysoce kompaktní
malý profil 28 x 30 mm
bezpečnostní kategorie 2
bez nutnosti bezpečnostního modulu

Bezpečnostní světelné závory EOS2 X

Technické parametry:

- profil pouze 28 × 30 mm
- aktivní pole až do konce profilu
- ochranné pole: 160–2 260 mm
- ochrana rukou: rozlišení 30–40 mm
- ochrana těla: rozlišení 50–90 mm
- perimetry 2, 3, 4 paprsky pro ochranu přístupu do monitorované zóny
- dosah až 12 m
- připojení konektorem M12
- integrované bezpečnostní funkce
- bez nutnosti externího bezpečnostního modulu – 2 bezpečnostní výstupy PNP
- automatický nebo manuální start/restart
- vstup zpětné vazby pro ovládání externího relé (EDM)
- funkce muting v konfiguraci s bezpečnostním relé AD SRM
- provozní teplota –30 ... +55 °C
- bezpečnostní kategorie 2, SIL 1 – SILCL 1, PL c
- krytí IP67 vodě a prachu odolné



SAFETY LEVEL

TYPE 2

 SILCL 1
 PL c - Cat. 2


Vybrané typy bezpečnostních závor

Typ	Obj. kód	Rozlišení	Výška	Dosah	Cena
EOS2 153 X	1320210	30 mm	160 mm	12 m	8 500,-
EOS2 253 X	1321200	30 mm	260 mm	12 m	9 800,-
EOS2 303 X	1320211	30 mm	310 mm	12 m	10 200,-
EOS2 453 X	1320212	30 mm	460 mm	12 m	12 340,-
EOS2 603 X	1320213	30 mm	610 mm	12 m	14 580,-
EOS2 753 X	1320214	30 mm	760 mm	12 m	16 750,-
EOS2 903 X	1320215	30 mm	910 mm	12 m	18 700,-
EOS2 1053 X	1320216	30 mm	1 060 mm	12 m	20 710,-
EOS2 1203 X	1320217	30 mm	1 210 mm	12 m	23 150,-
EOS2 1353 X	1320218	30 mm	1 360 mm	12 m	25 080,-
EOS2 1503 X	1320219	30 mm	1 510 mm	12 m	27 440,-
EOS2 1653 X	1320272	30 mm	1 660 mm	12 m	29 580,-
EOS2 1803 X	1320273	30 mm	1 810 mm	12 m	31 760,-
EOS2 1953 X	1320733	30 mm	1 960 mm	12 m	33 860,-
EOS2 2103 X	1320734	30 mm	2 110 mm	12 m	36 500,-
EOS2 2253 X	1320735	30 mm	2 260 mm	12 m	38 310,-
EOS2 2B X	1320610	2 paprsky	510 mm	12 m	9 190,-
EOS2 3B X	1320611	3 paprsky	810 mm	12 m	10 830,-
EOS2 4B X	1320612	4 paprsky	910 mm	12 m	12 340,-
CD 5 – kabel s konektorem pro vysílač, délka 5 m, M12 5 pin					395,-
C8D 5 – kabel s konektorem pro přijímač, délka 5 m, M12 8 pin					500,-
AD SR0 – bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty + 1 rozpinací kontakt, pro bezpečnostní světelné závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus					1 760,-
AD SR0A – bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty					1 440,-
AD SRM – bezpečnostní relé, muting, 2 spínací kontakty					4 970,-

Jiné výšky, rozlišení a dosahy na poptání.