

Bezpečnostní závory EOS2 X



vysoce kompaktní
malý profil 28 x 30 mm
bezpečnostní kategorie 2
bez nutnosti bezpečnostního modulu

Bezpečnostní světelné závory EOS2 X

Technické parametry EOS2 X

- profil pouze 28 x 30 mm
- aktivní pole až do konce profilu
- ochranné pole: 160–2 260 mm
- ochrana rukou: rozlišení 30 - 40 mm
- ochrana těla: rozlišení 50 - 90 mm
- perimetry 2, 3, 4 paprsky pro ochranu přístupu do monitorované zóny
- dosah až 12 m
- připojení konektorem M12
- integrované bezpečnostní funkce
- bez nutnosti externího bezp. modulu - 2 bezpečnostní výstupy PNP
- automatický nebo manuální start/restart
- vstup zpětné vazby pro ovládání externího relé (EDM)
- funkce muting v konfiguraci s bezpečnostním relé AD SRM
- provozní teplota -30 ... +55 °C
- bezpečnostní kategorie 2, SIL 1 – SILCL 1, PL c
- krytí IP67 vodě a prachu odolné

Vybrané typy bezpečnostních závor EOS2 X



Typ	Obj. kód	Rozlišení	Výška	Dosah	Původní cena	Akční cena do 31. 12. 2018
EOS2 153 X	1320210	30 mm	160 mm	12 m	7 690,-	6 540,-
EOS2 253 X	1321200	30 mm	260 mm	12 m	8 860,-	7 540,-
EOS2 303 X	1320211	30 mm	310 mm	12 m	9 230,-	7 850,-
EOS2 453 X	1320212	30 mm	460 mm	12 m	11 170,-	9 500,-
EOS2 603 X	1320213	30 mm	610 mm	12 m	13 200,-	11 220,-
EOS2 753 X	1320214	30 mm	760 mm	12 m	15 170,-	12 900,-
EOS2 903 X	1320215	30 mm	910 mm	12 m	16 930,-	14 400,-
EOS2 1053 X	1320216	30 mm	1060 mm	12 m	18 760,-	15 950,-
EOS2 1203 X	1320217	30 mm	1210 mm	12 m	20 960,-	17 820,-
EOS2 1353 X	1320218	30 mm	1360 mm	12 m	22 720,-	19 320,-
EOS2 1503 X	1320219	30 mm	1510 mm	12 m	24 850,-	21 130,-
EOS2 1653 X	1320272	30 mm	1660 mm	12 m	26 790,-	22 780,-
EOS2 1803 X	1320273	30 mm	1810 mm	12 m	28 770,-	24 460,-
EOS2 1953 X NEW	1320733	30 mm	1960 mm	12 m	30 660,-	26 070,-
EOS2 2103 X NEW	1320734	30 mm	2110 mm	12 m	33 060,-	28 110,-
EOS2 2253 X NEW	1320735	30 mm	2260 mm	12 m	34 710,-	29 510,-
EOS2 2B X	1320610	2 paprsky	510 mm	12 m	8 310,-	7 070,-
EOS2 3B X	1320611	3 paprsky	810 mm	12 m	9 810,-	8 340,-
EOS2 4B X	1320612	4 paprsky	910 mm	12 m	11 170,-	9 500,-
CD 5 - kabel s konektorem pro vysílač, délka 5 m, M12 5 pin					350,-	300,-
C8D 5 - kabel s konektorem pro přijímač, délka 5 m, M12 8 pin					450,-	380,-
AD SR0 - bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty + 1 rozspínací kontakt, pro bezpečnostní světelné závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus					1 590,-	1 350,-
AD SR0A - bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty					1 290,-	1 100,-
AD SRM - bezpečnostní relé, muting, 2 spínací kontakty					4 500,-	3 825,-

Jiné výšky, rozlišení a dosahy na poptání.

Akční cena platí do 31. 12. 2018 a vztahuje se pouze na produkty uvedené v tomto letáku.