



Bezpečnostní spínače pro otočná ochranná zařízení ES 13 SB

Vlastnosti/možnosti:

- Plastový kryt
- Dvojitá izolace
- Pomalé spínání \ominus , přepínací kontakt nebo 2 rozpínací kontakty s dvojitým přerušením
- S prodrátovaným kabelem
- Verze se vstupem pro kabel na straně na vyžádání
- Dostupná Ex verze
- Na vyžádání možné pozlacené kontakty
- Max. 3 kontakty
- Verze se 3 kontakty má vstup na kabel na straně
- Ovládací osa může být otočena o 360°

Technická data

Použité normy	EN ISO 13849-1; EN 60947-5-1; EN ISO 14119
Pouzdro	glass-fibre reinforced, shock-proof thermoplastic, self-extinguishing UL 94 V-0
Switch type	type 1
Coding level	no coding
Krytí	IP 67 dle IEC/EN 60529
Materiál kontaktu	stříbro
System spínání	pomalé spínání, rozpínací kontakt \ominus s přerušením
Kontakty	1 rozpínací/1 spínací kontakt nebo 2 rozpínací kontakty, typ Zb
Připojení	kabel H05VV-F
Průřez kabelu	4 x 0,75 mm ²
B _{10d} (10 % zátěž)	2 milliony
T _M	maks. 20 let
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4 kV
Rated operating isolation voltage U _i	250 V
Conventional thermal current I _{the}	6 A
Rated operating current/voltage I _g /U _e	6 A/250 VAC; 4 A/24 VDC
Kategorie použití	AC-15; DC-13
Max. jmenovitý proud pojistky	6 A gG/gN-pojistka
Okolní teplota	-20 °C ... +75 °C
Mechanická životnost	> 1 milion operací
Schválení	

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.



Bezpečnostní spínače pro otočná ochranná zařízení ES 13 SB

Objednací detaily



Pomalé spínání

1 rozpínací kontakt / 1 spínací kontakt

Typ

ES 13 SB 1Ö/1S-2m - 9,5 mm
ES 13 SB 1Ö/1S-5m - 9,5 mm

Číslo

materiálu
1179012
1181049



Pomalé spínání

1 rozpínací kontakt / 1 spínací kontakt s překrýváním

Typ

ES 13 SB 1S/1Ö UE-2m - 9,5 mm
ES 13 SB 1S/1Ö UE-5m - 9,5 mm

Číslo

materiálu
Na požádání
Na požádání