



Světelné závory Cegard/Mini MOD



CEDES
The Sensor Pioneers.

vysoce spolehlivé
malý profil 12 x 16 mm
aktivní křížené paprsky

EN 81-20


Vysoce kompaktní světelné závory Cegard/Mini MOD

Technické parametry Cegard/Mini MOD

- světelná závora Cegard/Mini MOD je vhodná pro snadnou modernizaci a ochranu výtahových dveří
- vhodná pro statické i dynamické aplikace
- profil pouze 12 x 16 mm, délka do 2 000 mm
- monitorovací výška:
 - 16 el. 1 822 mm – délka profilu 2 000 mm
 - 24 el. 1 630 mm – délka profilu 1 900 mm
 - 32 el. 1 800 mm – délka profilu 2 000 mm
 - 36 el. 1 600 mm – délka profilu 2 000 mm
- husté monitorovací pole se 74/114/154/174 paprsky
- provozní rozsah 0–5 m
- integrovaný LED indikátor
- univerzální rozsah napětí 20–265 V AC/DC nebo 20 - 375 VDC
- reléový výstup pro snadnou integraci do stávajícího systému
- odolnost vůči okolnímu světlu (100 000 Lux)
- montáž možná čelně i ze strany, montážní otvory kompatibilní se světelnými závorami Cegard/Max, MiniMax
- součástí dodávky je také univerzální napájecí zdroj UPS a kabely 5 m
- krytí IP65 (na poptání také IP67), řídicí jednotka IP56
- **Cegard/Mini-MOD se 36 elementy splňuje požadavky normy EN 81-20**



dynamické aplikace



statické aplikace



Vybrané typy světelných závor Cegard/Mini MOD



Typ	Obj. kód	Popis	Cena
cegard/Mini-MOD SY-2000-16	113 095	optická závora, 16 elementů, 74 paprsků, 15–25 V AC, 15–30 V DC, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 822 mm, délka 2 000 mm, vysílač + přijímač, řídicí jednotka, kabeláž	9 980,-
cegard/Mini-MOD SY-1900-24	113 233	optická závora, 24 elementů, 114 paprsků, 15–25 V AC, 15–30 V DC, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 630 mm, délka 1 900 mm, vysílač + přijímač, řídicí jednotka, kabeláž	13 300,-
cegard/Mini-MOD SY-2000-32	113 097	optická závora, 32 elementů, 154 paprsků, 15–25 V AC, 15–30 V DC, rozsah 0–5 m, monitorovací výška 1 800 mm, délka 2 000 mm, vysílač + přijímač, řídicí jednotka, kabeláž	18 500,-
cegard/Mini-MOD SY-2000-36	114 559	optická závora, 36 elementů, 174 paprsků, rozsah 0–5m, monitorovací výška 1 600 mm, délka 2 000 mm, vysílač + přijímač, řídicí jednotka, kabeláž	12 200,-

Kontaktujte nás a vyžádejte si individuální ceny při odběru většího počtu kusů!