

Průmyslové lankové spínače













.steute













velký výběr, různá provedení
plastový nebo kovový kryt
spínače bezpečnostní, do extrémního
a výbušného prostředí, bezdrátové

Vysoce kvalitní lankové spínače

steute
BEZPEČNOSTNÍ LANKOVÉ SPÍNAČE

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
ZS 70 1Ö/1S VD 	1178365	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana až 10 m, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP67	1 910,-
ZS 71 2Ö/1S VD/100 N 	1185002	s kovovým krytem, jednostranný, 3 kontakty, délka lana až 35 m, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP65	3 180,-
ZS 73 1Ö/1S VD/120-180 N 	1048218	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP54	4 480,-
ZS 75 1Ö/1S VD/295-390 N 	1048345	s kovovým krytem, jednostranný, 2 nebo 4 kontakty, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP54	6 270,-
ZS 80 2Ö/2S WVD 	1177916	s kovovým krytem, jednostranný, 4 kontakty, délka lana do 100 m, uvolňovací páčka (VD), vodotěsný límec, indikátor polohy, integrované nouzové tlačítko, detekce přerušeni lana, IP67	4 990,-
ZS 80 3Ö/1S WVD 	1178758	s kovovým krytem, jednostranný, 1 spínací + 3 rozpínací kontakty, délka lana do 100 m, uvolňovací páčka (VD), vodotěsný límec, indikátor polohy, integrované nouzové tlačítko, detekce přerušeni lana, IP67	4 800,- 3 840,- -20%
ZS 441 1Ö/1S VD 150 N 	1048284	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana do 60 m, uvolňovací tlačítko (VD) nebo klíč (VS), detekce přerušeni lana, IP65 (VD)/IP54 (VS)	3 660,-
ZS 73 S 1Ö/1S VD 	1053107	s kovovým krytem, oboustranný, 2 nebo 3 kontakty, délka lana 2x100 m, uvolňovací tlačítko (VD), detekce přerušeni lana, IP65	6 650,-
ZS 75 S 1Ö/1S VD 	1048339	s kovovým krytem, oboustranný, 2 nebo 4 kontakty, délka lana 2x100 m, uvolňovací tlačítko (VD), klíč (VS) nebo táhlo (VZ), detekce přerušeni lana, IP65 VD/IP54 VS/IP67 VZ	9 580,-
ZS 92 S 22 VD F -40 °C...+85 °C Extreme 	1457232	s hliníkovým krytem, oboustranný, 4 kontakty, délka lana 2x100 m, 9 konfigurací pro páčky, detekce natažení a poškození lana, pro teploty od -40 °C do +85 °C, IP66/67	7 980,-

LANKOVÉ SPÍNAČE

ES 95 Z 1Ö/1S 	1179354	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, pomalé spínání, IP67	1 310,-
ES 51 Z 1Ö/1S 	1047044	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, pomalé spínání, IP65	1 100,-
ES 41 Z 1Ö/1S 	1046348	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu nebo na strop, pomalé nebo rychlé spínání, IP65	1 100,-
ES 61 Z 1Ö/1S 	1047826	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu nebo na strop, pomalé nebo rychlé spínání, IP65	2 010,-
ZS 70 Z 1Ö/1S 	1182884	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, rychlé spínání, IP67	1 650,-
ZS 71 Z 1Ö/1S 	1179743	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, montáž na stěnu, rychlé spínání, IP65	2 300,-
ZS 70 1Ö/1S 	1178448	s plastovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, délka lana až 10 m, rychlé spínání, detekce přerušeni lana, IP67	1 510,-
ZS 71 1Ö/1S 55N 	1048069	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 20 m, 2 různé síly pružiny (na síle závisí max. délka lana), detekce přerušeni lana, IP65	2 300,-
ZS 73 1Ö/1S/120-180 N 	1173003	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, detekce přerušeni lana, IP54	4 080,-
ZS 75 1Ö/1S/120-180 N 	1048344	s kovovým krytem, jednostranný, 2 nebo 4 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 130 m, 2 různé síly pružiny, detekce přerušeni lana, IP54	5 430,-
ZS 441 1Ö/1S/150 N 	1159581	s kovovým krytem, jednostranný, 2 kontakty, rychlé spínání, délka lana do 60 m, detekce přerušeni lana, IP65	3 460,-
ZS 75 S 1Ö/1S 	1048338	s kovovým krytem, oboustranný, 2 nebo 4 kontakty, rychlé spínání, délka lana 2x100 m, detekce přerušeni lana, IP65	8 740,-
PŘÍSLUŠENSTVÍ	1032984	lano ocelové	106,-
	1041765	kladka vodící	650,-
	1033245	lanové oko 3B	79,-
	1033248	lanová svorka Duplex	160,-
	1033247	lanová svorka	49,-