

Průmyslové nožní spínače



.steute

široký výběr, různá provedení
1 až 5 pedálů s krytem nebo bez krytu
spínače bezpečnostní, bezdrátové,
do extrémního a výbušného prostředí

Vysoce kvalitní nožní spínače

Vybrané typy nožních spínačů

.steute

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
 GF 1Ö/1S	1048458	jednopedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65, také v provedení ATEX	2 240,-
 GFS 1Ö/1S	1048579	jednopedálový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65, také v provedení ATEX	2 570,-
 GFI 1Ö/1S	1053497	jednopedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, kovový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65, také v provedení ATEX	2 570,-
 GFSI 1Ö/1S	1053499	jednopedálový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, kovový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65, také v provedení ATEX	2 960,-
 GF 2 1ÖS/1ÖS	1048770	dvoupedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, krytí IP65, také v provedení ATEX	3 930,-
 GFS 2 1ÖS/1ÖS	1048842	dvoupedálový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, krytí IP65, také v provedení ATEX	5 790,-
 GF 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS	1048945	třípedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, krytí IP65, také v provedení ATEX	17 830,-
 GFS 3 1ÖS/1ÖS/1ÖS	1048956	třípedálový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, také v provedení ATEX, krytí IP65	19 650,-
 GFS 1S D 1Ö VD	1048696	jednopedálový bezpečnostní nožní spínač, s tlakovým bodem, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65	5 120,-
 GFSI 1S D 1Ö VD	1159564	jednopedálový bezpečnostní nožní spínač, s tlakovým bodem, s ochranným krytem, kovové provedení, kovový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty, krytí IP65	6 520,-
 GFS 2 1SD1ÖVD/1SD1ÖVD	1048899	dvoupedálový bezpečnostní nožní spínač, s tlakovým bodem, s ochranným krytem, kovové provedení, plastový pedál, nízká výška pedálu, max. 4 kontakty na pedál, krytí IP65	11 820,-
 KF 1S-2m	1049191	jednopedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, plastové provedení, max. 2 kontakty, kabel 2 m, krytí IP65	1 290,-
 KFS 1S-2m	1049370	jednopedálový nožní spínač, s ochranným krytem, plastové provedení, max. 2 kontakty, kabel 2 m, krytí IP65	2 360,-
 KF 2 1S/1S	1049006	dvoupedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, plastové provedení, max. 2 kontakty na pedál, krytí IP65	3 480,-
 KF 3 1S/1S/1S	1048997	třípedálový nožní spínač, bez ochranného krytu, plastové provedení, max. 2 kontakty na pedál, krytí IP65	10 430,-
 RF GFI SW868	1269066	jednopedálový bezdrátový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, kovový pedál, bez zdroje, technologie sWave, frekvence 868,3 MHz, dosah 450 m ve vnějším prostředí, 40 m uvnitř, nutné příslušenství: přijímač a anténa, krytí IP67	8 940,-
 RF GFSI SW868	1269225	jednopedálový bezdrátový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, kovový pedál, bez zdroje, technologie sWave, frekvence 868,3 MHz, dosah 450 m ve vnějším prostředí, 40 m uvnitř, nutné příslušenství: přijímač a anténa, krytí IP67	9 260,-
 RF GFI SW2,4	1187526	jednopedálový bezdrátový nožní spínač, bez ochranného krytu, kovové provedení, kovový pedál, bez zdroje, technologie sWave, frekvence 2,4 GHz, dosah 300 m ve vnějším prostředí, 30 m uvnitř, nutné příslušenství: přijímač a anténa, krytí IP67	14 160,-
 RF GFSI SW2,4	1187543	jednopedálový bezdrátový nožní spínač, s ochranným krytem, kovové provedení, kovový pedál, bez zdroje, technologie sWave, frekvence 2,4 GHz, dosah 300 m ve vnějším prostředí, 30 m uvnitř, nutné příslušenství: přijímač a anténa, krytí IP67	14 500,-

Další možnosti provedení spínačů: krytí IP67/68/69K, s potenciometrem, s principem ON/OFF, s Hallovým senzorem, s držákem, s nouzovým tlačítkem, různé délky kabelu 2 m, 5 m, 10 m