REM
Industrial and Building Automation

Bezpečnostní magnetické spínače

REER

provedení obdélníkové nebo M20
různé dosahy
až PL e v kombinaci s bezpečnostní jednotkou MOSAIC

REM-Technik s. r. o. | Klíny 35, CZ – 615 00 Brno | Tel.: +420 548 140 000 | office@rem-technik.cz | **www.rem-technik.cz**

REM
Industrial and Building Automation

Bezpečnostní magnetické spínače

Bezpečnostní magnetický spínač MG B 20
- v kombinaci s bezpečnostní programovatelnou jednotkou MOSAIC je magnetický bezpečnostní senzor certifikován PL e
- spínací vzdálenost:
  4...16 mm s magnetem MG B M
  7...18 mm s magnetem MG B M+
- 2 spínací kontakty
- konektor 4pin M8
- robustní termoplastový kryt
- provozní teplota -25...+75 °C
- napájení 24 VDC
- krytí IP67

Bezpečnostní magnetický spínač MG M 20
- v kombinaci s bezpečnostní programovatelnou jednotkou MOSAIC je magnetický bezpečnostní senzor certifikován PL e
- spínací vzdálenost:
  4...16 mm s magnetem MG MM
  7...20 mm s magnetem MG MM+
- 2 spínací kontakty
- konektor 4pin M8
- průměr 30 mm
- robustní termoplastový kryt
- provozní teplota -25...+75 °C
- napájení 24 VDC
- krytí IP67

Bezpečnostní magnetický spínač MG S 20
- v kombinaci s bezpečnostní programovatelnou jednotkou MOSAIC je magnetický bezpečnostní senzor certifikován PL e
- spínací vzdálenost 3...10 mm
- 2 spínací kontakty
- konektor 4pin M8
- kompaktní a robustní termoplastový kryt
- provozní teplota -25...+75 °C
- napájení 24 VDC
- krytí IP67

REER

Typy magnetických spínačů

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
MG B 20	1291010	48,80	1 220,-
MG B M	1291011	18,00	450,-
MG B M+	1291012	18,00	450,-
MG M 20	1291020	48,80	1 220,-
MG MM	1291021	18,00	450,-
MG MM +	1291022	18,00	450,-
MG S 20	1291000	48,80	1 220,-
MG S M	1291001	18,00	450,-

Příslušenství

Typ	Popis	Cena
CD08/0B-050A5	kabel 5m, konektor 4-pin M8, přímý, PUR	225,-
CD08/0B-050C5	kabel 5m, konektor 4-pin M8, úhlový, PUR	225,-

* další typy kabelů na vyžádání

Všechny uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. 08/2026