



Bezpečnostní světelné závory EOS4 X



REER

vysoce kompaktní
malý profil 28 x 30 mm
bezpečnostní kategorie 4
bez nutnosti bezpečnostního modulu

Bezpečnostní světelné závory EOS4 X

Technické parametry:

- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 – SILCL 3, PL e
- profil pouze 28 × 30 mm
- aktivní pole až do konce profilu
- ochranné pole 160...2 260 mm
- ochrana prstů: rozlišení 14 mm
- ochrana rukou: rozlišení 30 mm
- dosah až 12 m
- připojení konektorem M12
- integrované bezpečnostní funkce
- bez nutnosti externího bezp. modulu
- 2 bezpečnostní výstupy PNP
- automatický nebo manuální start/restart
- vstup zpětné vazby pro ovládání externího relé (EDM)
- funkce muting v konfiguraci s bezpečnostním relé SR ONE M
- modely pro Master/Slave konfiguraci kaskádové zapojení
- připojitelné k MOSAIC bez bezpečnostního relé
- krytí IP65, IP67



Vybrané typy bezpečnostních závor

Typ	Obj. kód	Rozlišení mm	Výška mm	Dosah m	Cena
EOS4 151 X	1310010	14	160	6	14 030,-
EOS4 301 X	1310011	14	310	6	16 870,-
EOS4 451 X	1310012	14	460	6	20 760,-
EOS4 601 X	1310013	14	610	6	22 020,-
EOS4 751 X	1310014	14	760	6	28 540,-
EOS4 901 X	1310015	14	910	6	32 440,-
EOS4 1051 X	1310016	14	1 060	6	35 750,-
EOS4 1201 X	1310017	14	1 210	6	40 230,-
EOS4 1351 X	1310018	14	1 360	6	45 200,-
EOS4 1501 X	1310019	14	1 510	6	49 050,-
EOS4 1651 X	1310072	14	1 660	6	57 840,-
EOS4 1801 X	1310073	14	1 810	6	57 880,-
EOS4 1951 X	1310712	14	1 960	6	66 400,-
EOS4 153 X	1310210	30	160	12	10 700,-
EOS4 253 X	1311200	30	260	12	11 030,-
EOS4 303 X	1310211	30	310	12	11 680,-
EOS4 453 X	1310212	30	460	12	14 290,-
EOS4 603 X	1310213	30	610	12	16 510,-
EOS4 753 X	1310214	30	760	12	19 820,-
EOS4 903 X	1310215	30	910	12	21 470,-
EOS4 1053 X	1310216	30	1 060	12	24 780,-
EOS4 1203 X	1310217	30	1 210	12	27 540,-
EOS4 1353 X	1310218	30	1 360	12	30 290,-
EOS4 1503 X	1310219	30	1 510	12	32 490,-
EOS4 1653 X	1310272	30	1 660	12	35 780,-
EOS4 1803 X	1310273	30	1 810	12	38 020,-
EOS4 1953 X	1310733	30	1 960	12	40 190,-
EOS4 2103 X	1310734	30	2 110	12	43 670,-
EOS4 2253 X	1310735	30	2 260	12	46 270,-
CD 5 – kabel s konektorem pro vysílač, délka 5 m, M12 5 pin					395,-
C8D 5 – kabel s konektorem pro přijímač, délka 5 m, M12 8 pin					500,-
SR ZERO – bezpečnostní relé, 2 spínací + 1 rozpínací kontakt, pro bezpečnostní světelné závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus					1 760,-
SR ZERO A – bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty, pro bezpečnostní světelné závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus					1 630,-
SR ONE M – bezpečnostní relé pro bezpečnostní světelné závory: EOS4 A, EOS2 A, Admiral AD, Admiral AX BK, Vision V, 2 spínací kontakty, možnost volby automatického / manuálního monitorování, napájení 24 VDC					5 220,-

Jiné výšky, rozlišení a dosahy na poptání.

Uvedené ceny jsou v CZK, bez DPH. Mohou se změnit bez předchozího oznámení. • Tiskové chyby a omyly vyhrazeny. • 06/2026