

Bezpečnostní spínače Magnus RFID



nejmodernější RFID technologie
3 stupně kódování
bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 - SILCL 3,
PL e

Bezpečnostní spínače Magnus RFID

Magnus RFID je ideálním řešením pro různé průmyslové aplikace a splňuje náročné požadavky potravinářského, farmaceutického a chemického průmyslu.



Nelepší poměr cena / výkon

- dlouhá životnost díky použité technologii
- statusová LED a diagnostický výstup
- menší provedení RFID bezpečnostních senzorů
- plná mechanická kompatibilita se senzory řady Magnus MG
- možnost samostatného i sériového zapojení

Nelepší v bezpečnosti

- bezpečnostní kategorie 4, SIL3 - SILCL 3, PL e
- anti-tampering ochrana podle DIN EN 14119
- kryty šroubů pro znemožnění snadné demontáže
- stupeň ochrany IP67 a IP69K pro použití v náročných podmínkách
- splňuje přísné hygienické požadavky pro potravinářský a balicí průmysl

Velká všestrannost

- dvě varianty velikosti (rozeč šroubů 22 mm nebo 78 mm)
- spínací vzdálenost 8 mm
- připojení pomocí konektoru M12 nebo kabelu
- 3 úrovně kódování
- možnost sériového zapojení až PL e / SIL3
- dva bezpečnostní OSSD výstupy
- jednoduchá integrace do stávajících bezpečnostních zapojení

V případě potřeby sériového zapojení více senzorů Magnus RFID si prosím prohlédněte i další leták – **Magnus RFID pro sériové zapojení**, kde naleznete i přehled potřebné kabeláže a propojovacích konektorů.



Kombinace snímače RFID a čtečky, rozeč mezi šrouby 22 mm

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
MRFID C S CA 5	1292003	standardní kódování na jakýkoli snímač řady Magnus RFID, 5 m kabel	3 920,-
MRFID C S IA 5	1292013	individuální kódování pomocí funkce teach-in, 5 m kabel	4 380,-
MRFID C S UA 5	1292023	individuální kódování pevně dané, 5 m kabel	4 950,-
MRFID C S CA M	1292000	standardní kódování na jakýkoli snímač řady Magnus RFID, 15 cm kabel s konektorem M12	4 100,-
MRFID C S IA M	1292010	individuální kódování pomocí funkce teach-in, 15 cm kabel s konektorem M12	4 590,-
MRFID C S UA M	1292020	individuální kódování pevně dané, 15 cm kabel s konektorem M12	5 210,-

Kombinace snímače RFID a čtečky, rozeč mezi šrouby 78 mm

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
MRFID C B CA 5	1292103	standardní kódování na jakýkoli snímač řady Magnus RFID, 5 m kabel	3 850,-
MRFID C B IA 5	1292113	individuální kódování pomocí funkce teach-in, 5 m kabel	4 410,-
MRFID C B UA 5	1292123	individuální kódování pevně dané, 5 m kabel	5 040,-
MRFID C B CA M	1292100	standardní kódování na jakýkoli snímač řady Magnus RFID, 15 cm kabel s konektorem M12	3 690,-
MRFID C B IA M	1292110	individuální kódování pomocí funkce teach-in, 15 cm kabel s konektorem M12	4 740,-
MRFID C B UA M	1292120	individuální kódování pevně dané, 15 cm kabel s konektorem M12	5 220,-

Příslušenství

Typ	Obj. kód	Popis	Cena
MRFID SP S	1292401	izolační podložka pro rozeč mezi šrouby 22 mm	280,-
MRFID SP B	1292400	izolační podložka pro rozeč mezi šrouby 78 mm	280,-
MRFID EC C8 1	1292410	kabel 1m pro přímé propojení čteček, konektor 8-pin M12	805,-
MRFID EC C8 3	1292411	kabel 3m pro přímé propojení čteček, konektor 8-pin M12	1 000,-
MRFID EC C8 5	1292412	kabel 5m pro přímé propojení čteček, konektor 8-pin M12	1 075,-
MRFID EC C8 10	1292413	kabel 10m pro přímé propojení čteček, konektor 8-pin M12	1 340,-