

Moduly a karty pro MicroSmart FC6A



moduly digitální a analogové
moduly PID a HMI
modul pro rozšíření sběrnice
karty analogové a komunikační

I/O moduly digitální

Typ	Popis	Cena
FC6A-N08B1	8 vstupů (24 VDC, PNP/NPN)	2 900,—
FC6A-N16B1	16 vstupů (24 VDC, PNP/NPN)	4 660,—
FC6A-N08A11	8 vstupů (120 VAC, PNP/NPN)	5 300,—
FC6A-R081	8 reléových výstupů, 2A	3 200,—
FC6A-R161	16 reléových výstupů, 2A	4 660,—
FC6A-T08P1	8 tranzistorových PNP výstupů, 24 VDC	2 900,—
FC6A-T16P1	16 tranzistorových PNP výstupů, 24 VDC	4 650,—
FC6A-M08BR1	4 vstupy a 4 reléové výstupy, 2A	3 200,—
FC6A-M24BR1	16 vstupů a 8 reléových výstupů, 2A	6 400,—

I/O moduly analogové

Typ	Popis	Cena
FC6A-J2C1	2 vstupy (0...10 VDC, -10...+10 VDC, 0/4...20 mA), rozlišení 16 bit	3 870,—
FC6A-J4A1	4 vstupy (0...10 VDC, -10...+10 VDC, 0/4...20 mA), rozlišení 12 bit	3 690,—
FC6A-J4CN1	4 vstupy (0...10 VDC, -10...+10 VDC, 0/4...20 mA, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 nebo termočlánek K, J, R, S, B, E, T, N, C), rozlišení 16 bit	4 980,—
FC6A-J8A1	8 vstupů (0...10 VDC, -10...+10 VDC, 0/4...20 mA), rozlišení 16 bit	4 810,—
FC6A-J4CH1Y	4 vstupy (termočlánek K, J, R, S, B, E, T, N, C), rozlišení 16 bit	5 850,—
FC6A-J8CU1	8 vstupů (NTC, PTC termistor, ohmmetr nebo termočlánek K, J, R, S, B, E, T, N, C), rozlišení 14 bit	5 920,—
FC6A-K2A1	2 výstupy (0...10 VDC, -10...+10 VDC, 0/4...20 mA), rozlišení 12 bit	4 650,—
FC6A-K4A1	4 výstupy (0...10 VDC, -10...+10 VDC, 0/4...20 mA), rozlišení 12 bit	4 660,—
FC6A-L03CN1	2 vstupy (0...10 VDC, -10...+10 VDC, 0/4...20 mA, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 nebo termočlánek K, J, R, S, B, E, T, N, C), 1 výstup (0...10 VDC, -10...+10 VDC, 0/4...20 mA), rozlišení 16 bit	5 920,—
FC6A-L06A1	4 vstupy a 2 výstupy (0...10 VDC, -10...+10 VDC, 0/4...20 mA), rozlišení 12 bit	6 880,—

Moduly pro decentralizované rozšíření sběrnice FC6A Plus

Typ	Popis	Cena
FC6A-EXM1M	modul pro decentralizované rozšíření sběrnice MicroSmart FC6A Plus – Master	5 300,—
FC6A-EXM1S	modul pro decentralizované rozšíření sběrnice MicroSmart FC6A Plus – Slave	7 200,—

PID moduly

Typ	Popis	Cena
FC6A-F2MR1	2 analogové vstupy (typ K, J, R, S, B, E, T, C, N, PL-II, PT100, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V) 2 reléové výstupy 5 A	11 190,—
FC6A-F2M1	2 analogové vstupy (typ K, J, R, S, B, E, T, C, N, PL-II, PT100, 0/4...20 mA, 0...1/5/10V, 1...5 V) 2 analogové výstupy (12V, 4...20 mA)	11 190,—
FC6A-SIF52	2 porty RS232C nebo RS485 separátně konfigurovatelné, šroubové svorky	5 510,—

HMI modul

Typ	Popis	Cena
FC6A-PH1	displej pro čtení a zápis registrů, web server, podpora emailů, další ethernetový port, slot pro přídatnou kartu	5 780,—

Moduly pro rozšíření sběrnice MicroSmart FC6A

Typ	Popis	Cena
FC6A-HPH1	základní modul pro rozšiřující karty připojitelný pouze k FC6A Plus z levé strany	1 970,—
FC6A-EXM2	umožňuje rozšířit sběrnici o dalších 8 modulů modul pro rozšíření sběrnice o více jak 7 modulů u FC6A-C24 a FC6A-C40 a o více jak 4 moduly u FC6A-C16	8 650,—

Digitální karty (připojují se ke kompaktnímu CPU nebo k modulu FC6A-HPH1 z čelní strany)

Typ	Popis	Cena
FC6A-PN4	4 vstupy (24 VDC, PNP/NPN)	3 130,—
FC6A-PTS4	4 tranzistorové PNP výstupy, 24 VDC	3 130,—

Analogové karty (připojují se ke kompaktnímu CPU nebo k modulu FC6A-HPH1 z čelní strany)

Typ	Popis	Cena
FC6A-PJ2CP	2 vstupy, PT100, PT1000, NI100, NI1000, 3 drátový termočlánek	3 130,—
FC6A-PJ2A	2 vstupy, 0...10 V a 4...20 mA	3 130,—
FC6A-PK2AV	2 výstupy, 0...10 V	2 920,—
FC6A-PK2AW	2 výstupy, 4...20 mA	2 920,—

Komunikační karty (připojují se k CPU z čelní strany)

Typ	Popis	Cena
FC6A-PC1	RS232C, šroubové svorky	1 780,—
FC6A-PC3	RS485, šroubové svorky	1 780,—