

Teplotní analogové snímače



thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

do interiéru a venkovního prostředí
multirange – 8 nastavitelných teplotních
rozsahů
výborná cena

Teplotní analogové snímače

Technické parametry:

- teplotní snímače vhodné pro měření teploty ve venkovním prostředí a v interiéru
- různé typy (prostorové, příložné, kanálové, venkovní, kabelové)
- aktivní výstup 4...20 mA nebo 0...10 V
- napájení: TRA: 24 VDC
TRV: 24 VAC/DC
- krytí IP65, u WRF04 IP30
- 8 volitelných teplotních rozsahů:

| | |
|---------------|----------------|
| -50...+50 °C, | 0...+160 °C, |
| -15...+35 °C, | -10...+120 °C, |
| -20...+80 °C, | 0...+100 °C, |
| 0...+50 °C, | 0...+250 °C |




AGS55+ snímač pro venkovní prostředí



AKF10+ snímač se stonkem



NOVOS 3 snímač do interiéru



VFG54+ příložný snímač



TF25+ snímač s kabelem

Typy teplotních analogových snímačů

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

| Typ | Obj. kód | Popis | výstup 4...20 mA | výstup 0...10 V | -50...+50 °C | -20...+80 °C | -15...+35 °C | -10...+120 °C | 0...+50 °C | 0...+100 °C | 0...+160 °C | 0...+250 °C | Cena ks | Cena od 5 ks |
|--|----------|---|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|
| AGS55+ TRA MultiRange | 623094 | snímač pro venkovní prostředí | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 460,— | 1 230,— |
| AGS55+ TRV MultiRange | 623087 | snímač pro venkovní prostředí | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 460,— | 1 230,— |
| AKF10+ TRA MultiRange 050.06 | 621663 | snímač se stonkem, délka 50 mm, Ø 6 mm | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 420,— | 1 210,— |
| AKF10+ TRV MultiRange 050.06 | 621595 | snímač se stonkem, délka 50 mm, Ø 6 mm | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 420,— | 1 210,— |
| AKF10+ TRA MultiRange 100.06 | 621670 | snímač se stonkem, délka 100 mm, Ø 6 mm | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 450,— | 1 225,— |
| AKF10+ TRV MultiRange 100.06 | 621601 | snímač se stonkem, délka 100 mm, Ø 6 mm | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 450,— | 1 225,— |
| AKF10+ TRA MultiRange 150.06 | 621687 | snímač se stonkem, délka 150 mm, Ø 6 mm | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 480,— | 1 240,— |
| AKF10+ TRV MultiRange 150.06 | 621618 | snímač se stonkem, délka 150 mm, Ø 6 mm | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 480,— | 1 240,— |
| AKF10+ TRA MultiRange 200.06 | 621694 | snímač se stonkem, délka 200 mm, Ø 6 mm | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 490,— | 1 245,— |
| AKF10+ TRV MultiRange 200.06 | 621625 | snímač se stonkem, délka 200 mm, Ø 6 mm | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 490,— | 1 245,— |
| AKF10+ TRA MultiRange 300.06 | 621717 | snímač se stonkem, délka 300 mm, Ø 6 mm | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 560,— | 1 280,— |
| AKF10+ TRV MultiRange 300.06 | 621649 | snímač se stonkem, délka 300 mm, Ø 6 mm | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 560,— | 1 280,— |
| NOVOS 3 Temp white TRA | 731621 | snímač do interiéru | X | | X | X | X | | X | | | | 2 110,— | 1 055,— |
| NOVOS 3 Temp white TRV | 731614 | snímač do interiéru | | X | X | X | X | | X | | | | 2 110,— | 1 055,— |
| VFG54+ TRA MultiRange | 620758 | příložný snímač | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 340,— | 1 170,— |
| VFG54+ TRV MultiRange | 620741 | příložný snímač | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 340,— | 1 170,— |
| TF25+ TRA MultiRange T180 050.06 L1000 | 658980 | snímač s kabelem 1 m, (rozsah -50...180 °C) | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 280,— | 1 140,— |
| TF25+ TRV MultiRange T180 050.06 L1000 | 658959 | snímač s kabelem 1 m, (rozsah -50...180 °C) | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 280,— | 1 140,— |

X....Nastavený rozsah z výroby