

Bezpečnostní světelné závory EOS4 WTF / WTHF




ochrana IP69K
bezpečnostní kategorie 4
10 m integrovaný kabel
bez nutnosti bezpečnostního modulu

Kompaktní voděodolné bezpečnostní závory pro potravinářský průmysl

Technické parametry EOS4 X

- bezpečnostní kategorie 4, SIL 3 – SILCL 3, PL e
- s ochranným krytem IP69K
- ochranné pole 160...1 810 mm
- ochrana prstů rozlišení 14 mm
- ochrana rukou rozlišení 30 mm
- nebo 2,3,4 paprskové provedení
- dosah až 17 m
- integrované bezpečnostní funkce
- netřeba externího bezpečnostního modulu
- 2 bezpečnostní výstupy PNP
- automatický nebo manuální start/restart
- vstup zpětné vazby pro ovládání externího relé (EDM)
- funkce Muting v konfiguraci s bezpečnostním relé AD SRM
- integrovaný kabel 10 m
- WTHF verze s integrovaným topením do teplot až -25 °C
- WTF verze pro použití do potravinářského průmyslu
- připojitelné k MOSAIC bez bezpečnostního relé



Vybrané typy bezpečnostních závor EOS4 X



Typ	Obj. kód	Rozlišení	Výška	Provedení	Dosah	Cena
EOS4 153 XH WTF	1110280	30 mm	160 mm	IP69K, potravinářství	17 m	26 810,-
EOS4 153 XH WTHF	1110290	30 mm	160 mm	IP69K, teplotní rozsah -25...+50°C	17 m	30 610,-
EOS4 303 XH WTF	1110281	30 mm	310 mm	IP69K, potravinářství	17 m	31 280,-
EOS4 303 XH WTHF	1110291	30 mm	310 mm	IP69K, teplotní rozsah -25...+50°C	17 m	35 200,-
EOS4 603 XH WTF	1110283	30 mm	610 mm	IP69K, potravinářství	17 m	38 480,-
EOS4 603 XH WTHF	1110293	30 mm	610 mm	IP69K, teplotní rozsah -25...+50°C	17 m	42 570,-
EOS4 453 XH WTF	1110282	30 mm	460 mm	IP69K, potravinářství	17 m	35 010,-
EOS4 453 XH WTHF	1110292	30 mm	460 mm	IP69K, teplotní rozsah -25...+50°C	17 m	38 940,-
EOS4 903 XH WTF	1110285	30 mm	910 mm	IP69K, potravinářství	17 m	45 650,-
EOS4 903 XH WTHF	1110295	30 mm	910 mm	IP69K, teplotní rozsah -25...+50°C	17 m	50 120,-
EOS4 1203 XH WTF	1110287	30 mm	1210 mm	IP69K, potravinářství	17 m	52 700,-
EOS4 1203 XH WTHF	1110297	30 mm	1210 mm	IP69K, teplotní rozsah -25...+50°C	17 m	57 170,-

Dostupné také v provedení s rozlišením 14 mm

Typ	Popis	Původní cena
SAV 8E	sada 8 tlumičů vibrací pro závory EOS o délce 300...1 050 mm (ostatní na poptání)	570,-
AD SR0	bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty + 1 rozpínací kontakt, pro bezpečnostní světelné závory EOS4 X, Admiral AX, EOS2 X, Vision VX/VXL/MXL, Janus	1 760,-
AD SR0A	bezpečnostní relé, 2 spínací kontakty	1 630,-