

# Moduly a karty pro MicroSmart FC6A



moduly digitální a analogové  
moduly PID a HMI  
modul pro rozšíření sběrnice  
karty analogové a komunikační

## I/O moduly digitální

Typ	Popis	Cena
FC6A-N08B1	8 vstupů (24 V DC, PNP/NPN)	1 910,-
FC6A-N16B1	16 vstupů (24 V DC, PNP/NPN)	3 080,-
FC6A-N08A11	8 vstupů (120 V AC, PNP/NPN)	4 030,-
FC6A-R081	8 reléových výstupů, 2A	2 120,-
FC6A-R161	16 reléových výstupů, 2A	3 080,-
FC6A-T08P1	8 tranzistorových PNP výstupů, 24 V DC	1 910,-
FC6A-T16P1	16 tranzistorových PNP výstupů, 24 V DC	3 550,-
FC6A-M08BR1	4 vstupy a 4 reléové výstupy, 2A	2 440,-
FC6A-M24BR1	16 vstupů a 8 reléových výstupů, 2A	4 880,-

## I/O moduly analogové

Typ	Popis	Cena
FC6A-J2C1	2 vstupy (0–10 V DC, -10–10 V DC, 0/4–20 mA), rozlišení 16 bit	2 940,-
FC6A-J4A1	4 vstupy (0–10 V DC, -10–10 V DC, 0/4–20 mA), rozlišení 12 bit	2 810,-
FC6A-J4CN1	4 vstupy (0–10 V DC, -10–10 V DC, 0/4–20 mA, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 nebo termočlánek K, J, R, S, B, E, T, N, C), rozlišení 16 bit	3 290,-
FC6A-J8A1	8 vstupů (0–10 V DC, -10–10 V DC, 0/4–20 mA), rozlišení 16 bit	3 660,-
FC6A-J4CH1Y	4 vstupy (termočlánek K, J, R, S, B, E, T, N, C), rozlišení 16 bit	5 520,-
FC6A-J8CU1	8 vstupů (NTC, PTC termistor, ohmmetr nebo termočlánek K, J, R, S, B, E, T, N, C), rozlišení 14 bit	4 520,-
FC6A-K2A1	2 výstupy (0–10 V DC, -10–10 V DC, 0/4–20 mA), rozlišení 12 bit	3 550,-
FC6A-K4A1	4 výstupy (0–10 V DC, -10–10 V DC, 0/4–20 mA), rozlišení 12 bit	3 080,-
FC6A-L03CN1	2 vstupy (0–10 V DC, -10–10 V DC, 0/4–20 mA, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 nebo termočlánek K, J, R, S, B, E, T, N, C), 1 výstup (0–10 V DC, -10–10 V DC, 0/4–20 mA), rozlišení 16 bit	4 520,-
FC6A-L06A1	4 vstupy a 2 výstupy (0–10 V DC, -10–10 V DC, 0/4–20 mA), rozlišení 12 bit	5 250,-

## Moduly pro decentralizované rozšíření sběrnice FC6A Plus

Typ	Popis	Cena
FC6A-EXM1M	modul pro decentralizované rozšíření sběrnice MicroSmart FC6A Plus – Master	4 030,-
FC6A-EXM1S	modul pro decentralizované rozšíření sběrnice MicroSmart FC6A Plus – Slave	5 490,-

## PID moduly

Typ	Popis	Cena
FC6A-F2MR1	2 analogové vstupy (typ K, J, R, S, B, E, T, C, N, PL-II, PT100, 0/4-20mA, 0-1/5/10V, 1-5V) 2 reléové výstupy 5A	8 540,-
FC6A-F2M1	2 analogové vstupy (typ K, J, R, S, B, E, T, C, N, PL-II, PT100, 0/4-20mA, 0-1/5/10V, 1-5V) 2 analogové výstupy (12V, 4-20mA)	8 540,-
FC6A-SIF52	2 porty RS232C nebo RS485 separátně konfigurovatelné, šroubové svorky	4 200,-

## HMI modul

Typ	Popis	Cena
FC6A-PH1	displej pro čtení a zápis registrů, web server, podpora emailů, další ethernetový port, slot pro přídatnou kartu	4 400,-

## Moduly pro rozšíření sběrnice MicroSmart FC6A

Typ	Popis	Cena
FC6A-HPH1	základní modul pro rozšiřující karty připojitelný pouze k FC6A Plus z levé strany	1 480,-
FC6A-EXM2	umožňuje rozšířit sběrnici o dalších 8 modulů modul pro rozšíření sběrnice o více jak 7 modulů u FC6A-C24 a FC6A-C40 a o více jak 4 moduly u FC6A-C16	6 590,-

## Digitální karty (připojují se ke kompaktnímu CPU nebo k modulu FC6A-HPH1 z čelní strany)

Typ	Popis	Cena
FC6A-PN4	4 vstupy (24 V DC, PNP/NPN)	2 380,-
FC6A-PTS4	4 tranzistorové PNP výstupy, 24 V DC	2 380,-

## Analogové karty (připojují se ke kompaktnímu CPU nebo k modulu FC6A-HPH1 z čelní strany)

Typ	Popis	Cena
FC6A-PJ2CP	2 vstupy, PT100, PT1000, NI100, NI1000, 3 drátový termočlánek	2 380,-
FC6A-PJ2A	2 vstupy, 0–10 V a 4–20 mA	2 380,-
FC6A-PK2AV	2 výstupy, 0–10V	2 380,-
FC6A-PK2AW	2 výstupy, 4–20mA	2 380,-

## Komunikační karty (připojují se k CPU z čelní strany)

Typ	Popis	Cena
FC6A-PC1	RS232C, šroubové svorky	1 350,-
FC6A-PC3	RS485, šroubové svorky	1 350,-
FC6A-PC4	bezdrátový komunikační modul Bluetooth	4 880,-